



# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

### ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI CUSTODIA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA

#### Lotto 4 – Parchi estensivi

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>N° Progetto</b><br>MO_AQ_CUST_4<br><br><b>Data</b><br>settembre 2019 |  | <b>Elaborato</b><br><b>5.1</b><br><br><b>ELENCO PREZZI UNITARI<br/>SICUREZZA</b> |  |
| <b>PROGETTISTI</b><br><br>P.A. Giuseppe Zangari                         | <b>R.U.P.</b><br><br>Dott. Agr. Ciro<br>Degl'Innocenti | <b>CAPO SETTORE</b><br><br>Dott. Agr. Ciro<br>Degl'Innocenti                     |  |



17/05/2019

**ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

| CODICE          | DESCRIZIONE   | U.M.   | PREZZO |
|-----------------|---|--------|--------|
| OPS             | ONERI PER LA SICUREZZA  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
|                 | ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.10          | Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.10.10.67.01 | Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m  | n.     | 3,93   |
|                 | .....   |        |        |
|                 | (Euro tre/93 )  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.10.30.67.12 | Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m   |        |        |
|                 | .....   |        |        |
|                 | Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m  | n.     | 3,62   |
|                 | .....   |        |        |
|                 | (Euro tre/62 )  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.20          | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE   |        |        |
|                 | .....   |        |        |
|                 | Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.20.10.27.01 | Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6   | cad/me | 2,97   |
|                 | .....   |        |        |
|                 | (Euro due/97 )  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
|                 | Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... ICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.20.10.51.04 | Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello  | cad/me | 2,81   |
|                 | .....   |        |        |
|                 | (Euro due/81 )  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
|                 | Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.20.10.52.01 | Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m   | cad/me | 12,43  |
|                 | .....   |        |        |
|                 | (Euro dodici/43 )   |        |        |
|                 | .....   |        |        |
|                 | Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m  |        |        |
|                 | .....   |        |        |
| OPS.20.10.52.02 | Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m | cad/me | 12,84  |
|                 | .....   |        |        |
|                 | (Euro dodici/84 )   |        |        |

**ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

| CODICE          | DESCRIZIONE  | U.M.   | PREZZO |
|-----------------|--|--------|--------|
| OPS.20.10.52.03 | Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile Lunghezza del cavo pari a 20 m<br><br>Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m<br><br>.....<br>(Euro diciotto/64 )                                     | cad/me | 18,64  |
| OPS.20.10.52.04 | Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile Lunghezza del cavo pari a 30 m<br><br>Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m<br><br>.....<br>(Euro ventidue/81 )                                     | cad/me | 22,81  |
| OPS.20.10.53    | Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere ... E ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA<br><br>Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,50 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2,5 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA<br><br>.....<br>(Euro quattro/85 ) | cad/me | 4,85   |
| OPS.20.10.54.01 | Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m<br><br>Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m<br><br>.....<br>(Euro cinque/12 )                            | cad/me | 5,12   |
| OPS.20.10.54.02 | Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m<br><br>Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m<br><br>.....<br>(Euro sei/02 )                               | cad/me | 6,02   |
| OPS.20.10.54.03 | Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m<br><br>Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m<br><br>.....<br>(Euro sette/54 )                             | cad/me | 7,54   |
| OPS.20.10.55.01 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m<br><br>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del  |        |        |



17/05/2019

**ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

| CODICE          | DESCRIZIONE  | U.M.   | PREZZO |
|-----------------|--|--------|--------|
| OPS.20.10.55.02 | cavo pari a 1,00 m<br>.....<br>(Euro uno/12 )  | cad/me | 1,12   |
|                 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO<br>Lunghezza del cavo pari a 1,50 m<br><br>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m<br>.....<br>(Euro uno/62 )  |        |        |
| OPS.20.10.55.03 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO<br>Lunghezza del cavo pari a 1,80 m<br><br>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m<br>.....<br>(Euro uno/94 )  | cad/me | 1,62   |
|                 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO<br>Lunghezza del cavo pari a 1,80 m<br><br>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m<br>.....<br>(Euro uno/94 )  |        |        |
| OPS.20.10.55.04 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... tro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi<br><br>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi<br>.....<br>(Euro zero/82 )   | cad/me | 1,94   |
|                 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... tro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi<br><br>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi<br>.....<br>(Euro zero/82 )   |        |        |
| OPS.20.10.57    | Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo ... a dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI<br><br>Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI<br>.....<br>(Euro zero/94 ) | m      | 0,82   |
|                 | Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI<br>.....<br>(Euro zero/94 )   |        |        |
| OPS.20.10.70.01 | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... NTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m<br><br>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m<br>.....<br>(Euro dieci/21 )                                       | cad/me | 0,94   |
|                 | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... NTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m<br><br>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m<br>.....<br>(Euro dieci/21 )                                       |        |        |
| OPS.20.10.70.02 | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m<br><br>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m<br>.....<br>(Euro dieci/34 )                                      | cad/me | 10,21  |
|                 | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m<br><br>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m<br>.....<br>(Euro dieci/34 )                                      |        |        |
| OPS.20.10.70.03 | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m<br><br>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m<br>.....<br>(Euro dieci/34 )                                      | cad/me | 10,34  |
|                 | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m<br><br>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m<br>.....<br>(Euro dieci/34 )                                      |        |        |


**ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

| CODICE          | DESCRIZIONE  | U.M.   | PREZZO |
|-----------------|--|--------|--------|
| OPS.20.10.70.04 | .....<br>(Euro dodici/88 )   | cad/me | 12,88  |
|                 | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m  |        |        |
| OPS.20.10.71    | Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m                        | cad/me | 17,40  |
|                 | .....<br>(Euro diciassette/40 )  |        |        |
| OPS.20.10.72.01 | Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat ... A ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA   |        |        |
|                 | Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA | cad/me | 2,53   |
| OPS.20.10.72.02 | .....<br>(Euro due/53 )  |        |        |
|                 | Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m   |        |        |
| OPS.20.10.72.03 | Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m                                | cad/me | 4,05   |
|                 | .....<br>(Euro quattro/05 )  |        |        |
| OPS.20.10.72.02 | Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m   |        |        |
|                 | Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m                                | cad/me | 4,61   |
| OPS.20.10.72.03 | .....<br>(Euro quattro/61 )  |        |        |
|                 | Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m   |        |        |
| OPS.20.10.73.01 | Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m                                | cad/me | 5,22   |
|                 | .....<br>(Euro cinque/22 )   |        |        |
| OPS.20.10.73.02 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00   |        |        |
|                 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00   | cad/me | 0,59   |
| OPS.20.10.73.02 | .....<br>(Euro zero/59 )   |        |        |
|                 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50   |        |        |
| OPS.20.10.73.02 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli   |        |        |



17/05/2019

# ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

| CODICE          | DESCRIZIONE  | U.M.   | PREZZO |
|-----------------|--|--------|--------|
| OPS.20.10.73.03 | di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50<br>.....<br>(Euro zero/63 )  | cad/me | 0,63   |
|                 | Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80<br>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80<br>.....<br>(Euro zero/67 ) | cad/me | 0,67   |
| OPS.20.10.74    | Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza id ... piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO<br>Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO<br>.....<br>(Euro zero/37 )   | m/me   | 0,37   |
|                 | GESTIONE E COORDINAMENTO   |        |        |
| OPS.30          | .....<br>Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA  |        |        |
|                 | Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro venticinque/82 )  | ora    | 25,82  |
| OPS.30.10.01    | Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... oro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra<br>Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra<br>.....<br>(Euro venti/66 )  | ora    | 20,66  |
|                 | Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... cazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato<br>Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato<br>.....<br>(Euro diciannove/63 )  | ora    | 19,63  |
| OPS.30.10.01.02 | Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... licazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato<br>Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato<br>.....<br>(Euro diciotto/59 )  | ora    | 18,59  |
|                 | Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... o applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune<br>Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune<br>.....<br>(Euro diciassette/56 )  | ora    | 17,56  |
| OPS.30.10.01.03 | .....<br>Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE  |        |        |
|                 |  |        |        |



17/05/2019

# ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

| CODICE       | DESCRIZIONE  | U.M.    | PREZZO |
|--------------|--|---------|--------|
| OPS.30.10.02 | PROCEDURE D'EMERGENZA<br>Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA<br>.....<br>(Euro diciannove/63 )          | ora     | 19,63  |
| OPS.30.10.03 | Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO<br>Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO<br>.....<br>(Euro duecentocinquattro/23 ) | a corpo | 258,23 |
| OPS.40       | MATERIALI PER LA SICUREZZA - Fornitura<br>.....<br>Primo soccorso  |         |        |
| OPS.40.05    | Kit cassetta standard con materiali di primo soccorso<br>.....<br>Kit cassetta standard con materiali di primo soccorso<br>.....<br>(Euro sessantacinque/00 )  | cad     | 65,00  |
| OPS.40.10    | Recinzioni e delimitazioni<br>.....<br>RETE DI PLASTICA STAMPATA   |         |        |
| OPS.40.10.02 | RETE DI PLASTICA STAMPATA<br>.....<br>(Euro uno/48 )   | m²      | 1,48   |
| OPS.40.10.04 | Modulo per recinzione ad alta visibilita con rete a maglia 20 x 50 cm MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM<br>Modulo per recinzione ad alta visibilita con rete a maglia 20 x 50 cm MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM<br>.....<br>(Euro sette/11 )                  | m²      | 7,11   |
| OPS.40.10.09 | RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00<br>RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00<br>.....<br>(Euro uno/57 )  | m2      | 1,57   |
| OPS.40.10.85 | NASTRO BICOLORE IN PLASTICA<br>NASTRO BICOLORE IN PLASTICA<br>.....<br>(Euro zero/61 )   | m       | 0,61   |
| OPS.40.80    | Prevenzione incendi<br>.....<br>Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A POLVERE DA KG 6  |         |        |
| OPS.40.80.79 | Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 6   |         |        |



17/05/2019

**ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

| CODICE        | DESCRIZIONE   | U.M.   | PREZZO |
|---------------|---|--------|--------|
| OPS.40.90     | ESTINTORE A POLVERE DA KG 6<br><br>(Euro venticinque/75 )<br><br>Dispositivi di protezione personali  | n.     | 25,75  |
| OPS.40.90.146 | Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 alle ... istruzioni MULTILINGUA p.soccorso<br>PACCHETTO DI MEDICAZIONE<br><br>Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2 maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniacale 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso<br>PACCHETTO DI MEDICAZIONE   | n.     | 70,86  |
| OPS.40.90.147 | Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 a ... ONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)<br><br>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 . BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 . A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)  | n.     | 181,09 |
| OPS.40.90.148 | Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 a ... OCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)<br><br>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante 6 vani 4 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 . BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 . A145 2 rochetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniacale 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta isoterma oro/arg. 160 x 210 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) | n.     | 220,46 |
| OPS.40.90.149 | Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bo ... le e fascia antisudore. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE<br><br>Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE   | cad/me | 0,64   |




**ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

| CODICE          | DESCRIZIONE  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------|--|---------|--------|
| OPS.40.90.150   | (Euro zero/64 )<br><br>Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bo ... osto mensile. CASCO DI PROTEZIONE CON ISOLAMENTO ELETTRICO<br><br>Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Isolamento elettrico per correnti fino a 440 Vca. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE CON ISOLAMENTO ELETTRICO<br><br>..... | cad/me  | 0,71   |
| OPS.40.90.151   | (Euro zero/71 )<br><br>Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip pe ... tipo di casco. Costo mensile. TORCIA ELETTRICA DA ELMETTO<br><br>Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip per adattamento ad ogni tipo di casco. Costo mensile. TORCIA ELETTRICA DA ELMETTO<br><br>.....  | cad/me  | 0,41   |
| OPS.40.90.168.f | (Euro zero/41 )<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.<br><br>.....   | paia/me | 3,07   |
| OPS.40.90.168.g | (Euro tre/07 )<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo mensile<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo mensile<br><br>.....  | paia/me | 2,49   |
| OPS.40.90.168.h | (Euro due/49 )<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 30-34<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 30-34<br><br>.....  | paia/me | 1,54   |
| OPS.40.90.168.i | (Euro uno/54 )<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 60 C.A.<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 60 C.A.<br><br>.....  | paia/me | 4,47   |
| OPS.40.90.168.m | (Euro quattro/47 )<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Bracciali ad alta visibilit . Costo mensile.<br><br>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Bracciali ad alta visibilit . Costo mensile.<br><br>.....  | paia/me | 2,92   |
| OPS.40.90.169.a | (Euro due/92 )<br><br>PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.<br><br>PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.<br><br>.....  | paia/me | 3,83   |
| OPS.40.90.169.b | (Euro tre/83 )<br><br>PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile<br><br>PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile<br><br>.....  | paia/me | 4,25   |



17/05/2019

# ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

| CODICE          | DESCRIZIONE   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------|---|---------|--------|
| OPS.40.90.169.e | (Euro quattro/25 )<br><br>PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucciolevole<br><br>PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucciolevole<br><br>.....<br>(Euro quattro/71 )   | paia/me | 4,71   |
| OPS.40.90.169.f | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.<br>PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.<br><br>.....<br>(Euro due/44 )   | paia/me | 2,44   |
| OPS.40.90.171.a | INDUMENTI PROTETTIVI Bretelle ad alta visibilit  per lavori in prossimit  di traffico. Costo mensile.<br>INDUMENTI PROTETTIVI Bretelle ad alta visibilit  per lavori in prossimit  di traffico. Costo mensile.<br><br>.....<br>(Euro due/76 )   | cad/me  | 2,76   |
| OPS.40.90.171.b | INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilit  per lavori in prossimit  di traffico stradale. Costo mensile.<br>INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilit  per lavori in prossimit  di traffico stradale. Costo mensile.<br><br>.....<br>(Euro otto/90 )  | cad/me  | 8,90   |
| OPS.40.90.171.h | INDUMENTI PROTETTIVI TUTA<br>INDUMENTI PROTETTIVI TUTA<br><br>.....<br>(Euro sette/94 )   | cad/me  | 7,94   |
| OPS.40.90.172.a | Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... to IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 1 metro.costo mensile<br>Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di posizionamento IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 1 metro.costo mensile<br><br>.....<br>(Euro sei/94 )   | cad/me  | 6,94   |
| OPS.40.90.172.b | Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... to IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 2 metri.costo mensile<br>Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di posizionamento IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 2 metri.costo mensile<br><br>.....<br>(Euro sette/08 )   | cad/me  | 7,08   |
| OPS.40.90.173.a | Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 2 metri.costo mensile<br>Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo di collegamento (con la linea di ancoraggio) regolabile . Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 2 metri.costo mensile<br><br>.....<br>(Euro dieci/22 ) | cad/me  | 10,22  |
| OPS.40.90.173.b | Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 3 metri.costo mensile<br>Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo di collegamento (con la linea di ancoraggio) regolabile . Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 3 metri.costo mensile<br><br>.....                     | cad/me  | 10,59  |



17/05/2019

## ELENCO PREZZI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

| CODICE        | DESCRIZIONE   | U.M.   | PREZZO |
|---------------|---|--------|--------|
| OPS.40.90.175 | (Euro dieci/59 )<br><br>Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON FETTUCCIA A DOPPIO BRACCIO  | cad/me | 6,86   |
|               | Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di collegamento in fettuccia a doppio braccio. Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON FETTUCCIA A DOPPIO BRACCIO<br>.....<br>(Euro sei/86 ) |        |        |
| OPS.40.90.176 | Imbracatura anticaduta costituita da cintura di sicurezza ... o mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA  | cad/me | 9,46   |
|               | Imbracatura anticaduta costituita da cintura di sicurezza con cosciali, corda di nylon lunga 10 metri e dispositivo di regolazione e bloccaggio della lunghezza. Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro nove/46 )                 |        |        |
| OPS.40.90.177 | Cordino di posizionamento fisso da 1 metro con connettore ... ngio a fune o strutture (ponteggi). Costo mensile. CORDINO  | cad/me | 2,39   |
|               | Cordino di posizionamento fisso da 1 metro con connettore inox a pinza (apertura massima 75 mm) per aggancio a fune o strutture (ponteggi). Costo mensile. CORDINO<br>.....<br>(Euro due/39 )   |        |        |