

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - ALLEGATO B Tabella 1

Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa;

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato, e i relativi spessori minimi dell'isolamento, che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5;

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno, né su locali non riscaldati, gli spessori di cui alla tabella 1 vanno moltiplicati per 0,3.



SCALA	1:50
-------	------

	TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA
	TUBAZIONI ACQUA FREDDA SANITARIA
	TUBAZIONI RICIRCOLO
	RUBINETTO PORTAGOMMA



PROGRESSIVO N :

VIA C. COLOMBO, 23 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - PADOVA  
Tel. 049/8056854 - Fax 049/8059241 - e-mail [info@studiotramarin.it](mailto:info@studiotramarin.it)  
Cod. Fisc. TRM SFN 67B26 G224Y - Partita IVA: 02347570281

PPR\_27\_IT.03

IT.03