



# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI ZONA OVEST – Anno 2019

Importo complessivo del progetto €. 250.000,00

<b>N° Progetto</b> LLPP_OPI_2019/029-004  <b>N. Set..</b> 1136 <b>Nome File</b>  <b>Data</b> 25/09/2019	<b>CUP</b>	<b>Elaborato</b> <b>2</b>  <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>
<b>Progettisti</b>	<b>RUP</b>	<b>Capo Settore</b>
<b>Ing. Maurizio Sinigaglia</b>  Geom. Donatella Felisa Ing. Michele Rigon Geom. Michele Volpato Geom. Maurizio Littamè Geom. Filippo Gallo	Ing. Roberto Piccolo	Ing. Massimo Benvenuti



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	MANODOPERA Prezzi da applicare solo ed esclusivamente per specifiche prestazioni in economia richieste dalla D.L. o dal personale incaricato della Stazione Appaltante		
A.010	..... OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.010.a	Operaio ordinario ..... (Euro trentotto/21 )	ora	38,21
A.010.b	Operaio per lavoro di sabato ..... (Euro cinquantuno/58 )	ora	51,58
A.010.c	Operaio per lavoro notturno ..... (Euro quarantasette/76 )	ora	47,76
A.010.d	Operaio per lavoro festivo ..... (Euro cinquantanove/22 )	ora	59,22
A.020	OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.020.a	Operaio ordinario ..... (Euro trentacinque/59 )	ora	35,59
A.020.b	Operaio per lavoro di sabato ..... (Euro quarantotto/05 )	ora	48,05
A.020.c	Operaio per lavoro notturno ..... (Euro quarantaquattro/49 )	ora	44,49
A.020.d	Operaio per lavoro festivo .....	ora	55,16



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantacinque/16 )		
A.030	OPERAIO COMUNE compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.030.a	Operaio comune ordinario ..... (Euro trentadue/22 )	ora	32,22
A.030.b	Operaio per lavoro di sabato ..... (Euro quarantatre/50 )	ora	43,50
A.030.c	Operaio per lavoro notturno ..... (Euro quaranta/27 )	ora	40,27
A.030.d	Operaio per lavoro festivo ..... (Euro quarantanove/94 )	ora	49,94
B	NOLI .....		
B.010	AUTOCARRO base completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t. ..... (Euro diciotto/10 )	ora	18,10
B.020	AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....		
B.020.a	con massa complessiva fino a 3,5 t. ..... (Euro cinquantatre/50 )	ora	53,50
B.020.b	con massa complessiva fino a 12 t. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	ora	55,00
B.020.c	con massa complessiva fino a 18 t. ..... (Euro cinquantasette/50 )	ora	57,50
B.020.d	con massa complessiva superiore a 18 t.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sessanta/00 )	ora	60,00
B.040	Autocarro con gru, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compresi carburanti e lubrificanti. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	ora	55,00
B.050	MOTOPOMPA ovvero elettropompa di qualunque tipo, potenza e portata, installata, compreso il personale addetto, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. ..... (Euro quarantatre/00 )	ora	43,00
B.060	Carotatrice per esecuzione di fori del diametro di 60 mm. o 90 mm. su superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio, compreso operatore per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro quarantaquattro/00 )	ora	44,00
B.070	RULLO COMPRESSORE in ordine di marcia, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....		
B.070.a	da 8 a 12 t. ..... (Euro quarantotto/50 )	ora	48,50
B.070.b	da 14 a 18 t. ..... (Euro cinquanta/80 )	ora	50,80
B.080	DEMOLITORE ad aria compressa, compreso l'operatore per l'uso, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. ..... (Euro trentotto/00 )	ora	38,00
B.085	MOTOTRONCATRICE, compreso l'operatore per l'uso, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi dischi, carburanti e lubrificanti . ..... (Euro trentotto/00 )	ora	38,00
B.090	TERNA GOMMATA, compreso il conducente, di potenza oltre i 100 HP, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	ora	55,00
B.100	ESCAVATORE del tipo cingolato (gomma o acciaio) o gommato, con comandi idraulici munito di benna o cucchiaio, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....		
B.100.a	fino a 30 q.li ..... (Euro quarantasette/00 )	ora	47,00
B.100.b	fino a 100 q.li		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinquanta/00 )	ora	50,00
B.100.c	fino a 250 q.li ..... (Euro cinquantatre/50 )	ora	53,50
B.100.d	superiore a 250 q.li ..... (Euro cinquantotto/00 )	ora	58,00
B.101	ESCAVATORE del tipo cingolato (gomma o acciaio) o gommato, con comandi idraulici munito di demolitore, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti.		
B.101.a	fino a 30 q.li ..... (Euro cinquanta/00 )	ora	50,00
B.101.b	fino a 100 q.li ..... (Euro cinquantatre/50 )	ora	53,50
B.101.c	fino a 250 q.li ..... (Euro cinquantasei/00 )	ora	56,00
B.101.d	superiore a 250 q.li ..... (Euro sessantuno/50 )	ora	61,50
B.110	PALA CARICATRICE GOMMATA con comandi idraulici munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti, lubrificanti ed operatore.		
B.110.a	minipala tipo bobcat ..... (Euro cinquantuno/00 )	ora	51,00
B.110.b	mini pala con apparecchio fresante ..... (Euro settantotto/00 )	ora	78,00
B.110.c	pala superiore a 30 q.li ..... (Euro cinquantuno/00 )	ora	51,00
B.110.d	pala superiore a 100 q.li ..... (Euro cinquantasette/50 )	ora	57,50
B.120	VIBROSTIPATORE a scoppio, compreso l'operatore, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trentotto/00 )	ora	38,00
B.135	Spazzatrice meccanica per pulizia ed aspirazione in sede stradale e marciapiedi, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti oltre l'onere del trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche del materiale recuperato. ..... (Euro sessanta/00 )	ora	60,00
B.140	VIBROFINITRICE di qualunque tipo e potenza, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. ..... (Euro sessantadue/90 )	ora	62,90
B.150	Nolo di AUTOBOTTE PER PULIZIA IDRODINAMICA di dispositivi di raccolta acque piovane, allacci e condotte, in allestimento combinato a comparti separati per acque di lavaggio e di aspirazione, dotata di tutte le attrezzature necessarie alla prestazione quali proboscide, tubo aspirante, canna di lavaggio idrodinamico di conveniente lunghezza, magli idraulici, frese idrauliche taglia radici e perforanti, corpi piatti e quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori. Compreso l'equipaggiamento minimo di 2 operai (autista-manovratore ed assistente a terra), assistenza tecnica, segnaletica stradale, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario alla resa della prestazione nel suo insieme, per ogni ora di effettivo impiego dall'arrivo nel sito di intervento alla partenza dal sito d'intervento a prestazione ultimata: .....		
B.150.a	capacità fino a 9 mc, 180 atm, mc. 4 di acqua pulita ..... (Euro settantasei/00 )	ora	76,00
B.150.b	capacità da 9 a 14 mc, 250 atm, mc. 4,5 di acqua pulita ..... (Euro ottantacinque/50 )	ora	85,50
B.150.c	capacità fino a 15 mc, 300 atm, mc. 8,5 di acqua pulita ..... (Euro novantotto/00 )	ora	98,00
B.160	Nolo di macchina attrezzata con pompa per aspirazione a secco di materiale solido (terreno) negli scavi, comprensivo di gruppo aspirante > 22.000 mc./h., contenitore di raccolta, accessori, operatore, carburante, lubrificanti, per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro centocinquanta/00 )	ora	150,00
C	FORNITURE .....		
C.010	Fornitura di SABBIA normale, granita o calcarea di sottovaglio di frantoio, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro sedici/50 )	mc.	16,50
C.020	Fornitura di PIETRISCHETTO MISTO TENERO per STABILIZZATI MECCANICI, per strati di finitura sopra il tout-venant, con granulometria variabile, non superiore a 25 mm., rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quindici/60 )	mc.	15,60
C.030	Fornitura di GHIAIA in natura, per calcestruzzi, di granulometria 0-15, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quattordici/70 )	mc.	14,70
C.040	Fornitura di GHIAIONE vagliato e lavato, per strati anticapillari, con granulometria non superiore a 100 mm., rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quindici/00 )	mc.	15,00
C.058	Fornitura di granulati di marmo, pezzatura mm. 4-6, di colore giallo per riempimento geogriglie. ..... (Euro trecentoquaranta/40 )	t.	340,40
C.059	Fornitura di fogli di geogriglia in polipropilene a nido d'ape dello spessore di cm. 4, delle dimensioni di mm. 2400x1200x40, per la formazione di pavimentazione stabilizzata e drenante, la cui estremità è rivestita di geotessile per il contenimento degli inerti. Tale griglia dovrà essere posata su sottofondo adeguatamente sagomato e stabilizzato e la griglia sarà riempita con inerte tipo ghiaio o pietrischetto lavato con granulometria variabile da 5 a 15 mm. max. ..... (Euro ventisette/60 )	mq.	27,60
C.080	Fornitura di RETE ELETTROSALDATA in acciaio FeB 44 K, diametro mm. 5, con maglie da 15 cm., rispondente ai requisiti e alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della legislazione ed unificazione vigente per opere di cls. armato o semiarmato. ..... (Euro zero/46 )	Kg.	0,46
C.110	Fornitura di CEMENTO tipo 425 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro centodieci/40 )	t.	110,40
C.120	Fornitura di CONGLOMERATO CEMENTIZIO, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.120.a	a resistenza caratteristica Rck150 daN/cm <sup>2</sup> . ..... (Euro sessanta/00 )	mc.	60,00
C.120.b	a resistenza caratteristica Rck 200 daN/cm <sup>2</sup> . ..... (Euro settanta/00 )	mc.	70,00
C.120.c	a resistenza caratteristica Rck 250 daN/cm <sup>2</sup> . ..... (Euro settantacinque/00 )	mc.	75,00
C.150	Fornitura di VOLTATESTA IN TRACHITE per passi carrai, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.150.a	per carriera da cm. 40 ..... (Euro cinquantadue/00 )	cad.no	52,00
C.150.b	per carriera da cm. 50 .....	cad.no	57,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantasette/00 )		
C.160	Fornitura di CARRIERA IN TRACHITE per passi carrai, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.160.a	da cm. 40 ..... (Euro cinquantasei/00 )	m.	56,00
C.160.b	da cm. 50 ..... (Euro sessantuno/00 )	m.	61,00
C.205	Fornitura di BINDERI E/O CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18/20, per la formazione di bordure, aiuole per alloggiamento alberi e altri particolari a scelta della D.L. ..... (Euro centonovanta/00 )	t.	190,00
C.210	Fornitura di CIOTTOLI selezionati per pavimentazione stradale, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.210.a	dimensioni 4-6 * 8-10 ..... (Euro centonovantadue/00 )	t.	192,00
C.210.b	dimensioni 6-8 * 9-12 ..... (Euro centoottantadue/00 )	t.	182,00
C.210.c	dimensioni 8-10 * 10-13 ..... (Euro centosettantaquattro/00 )	t.	174,00
C.220	Fornitura di CORDONATE PREFABBRICATE IN CLS., piene, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.220.a	cm. 15/18x30 piene ..... (Euro otto/20 )	m.	8,20
C.220.b	cm. 12/15x30 piene ..... (Euro sei/40 )	m.	6,40
C.220.c	cm. 10/12x25 ..... (Euro cinque/50 )	m.	5,50
C.220.d	cm. 8x25 ..... (Euro cinque/00 )	m.	5,00





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.220.e	cm. 8x25 ..... (Euro quattro/00 )	m.	4,00
C.220.f	cm. 15/18x30 a bocca di lupo ..... (Euro nove/20 )	m.	9,20
C.220.g	cm. 10/12x25 a bocca di lupo ..... (Euro sei/90 )	m.	6,90
C.220.h	cm. 12/15x30 a bocca di lupo ..... (Euro sette/80 )	m.	7,80
C.230	Fornitura di CARRIERE PREFABBRICATE IN CLS., per passi carrai, ovvero gettate in opera, a sezione trapezoidale, altezza di cm. 20, co superficie a vista frattazzata e rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.230.a	larghezza cm. 40 ..... (Euro cinque/50 )	m.	5,50
C.230.b	larghezza cm. 50 ..... (Euro sei/00 )	m.	6,00
C.240	Fornitura di VOLTATESTA IN CLS., per passi carrai, gettati in opera ovvero prefabbricati, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.240.a	per carriere da cm. 40 ..... (Euro sei/00 )	cad.no	6,00
C.240.b	per carriere da cm. 50 ..... (Euro sei/90 )	cad.no	6,90
C.270	Fornitura di MASSELLI IN CLS. COLORATI, per pavimentazione autobloccante per esterni, del peso specifico medio non inferiore a Kg./mc. 2300 della forma, dimensione e colore come indicato dalla D.L. e rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.270.a	spessore cm. 6 ..... (Euro dieci/00 )	mq.	10,00
C.270.b	spessore cm. 8 ..... (Euro undici/50 )	mq.	11,50
C.290	Fornitura di TUBI IN PVC rigido tipo SN 4 SDR41 codice UD, conformi alle norme UNI EN 1401. I pezzi speciali (curve, deviazioni, tappi, sifoni, ecc...), saranno compensati come da tabella di cui al Capitolato		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Speciale d'Appalto e rispondenti a tutti i requisiti dallo stesso.		
C.290.a	di diametro esterno mm. 110 ..... (Euro quattro/00 )	m.	4,00
C.290.b	di diametro esterno mm. 125 ..... (Euro quattro/90 )	m.	4,90
C.290.c	di diametro esterno mm. 160 ..... (Euro sette/80 )	m.	7,80
C.290.d	di diametro esterno mm. 200 ..... (Euro nove/70 )	m.	9,70
C.290.e	di diametro esterno mm. 250 ..... (Euro sedici/80 )	m.	16,80
C.290.f	di diametro esterno mm. 315 ..... (Euro venticinque/40 )	m.	25,40
C.290.g	di diametro esterno mm. 400 ..... (Euro quarantuno/00 )	m.	41,00
C.340	Fornitura di POZZETTI SIFONATI in cemento armato, di tipo rinforzato, spessore cm. 8, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.340.a	dimensioni 40x40x60 ..... (Euro ventuno/00 )	cad.no	21,00
C.340.b	dimensioni 50x50x80 ..... (Euro trentaquattro/00 )	cad.no	34,00
C.350	Fornitura di POZZETTI DI RACCORDO O ISPEZIONE prefabbricati in cemento vibrato, rinforzati, atti a sopportare i carichi stradali di 1° categoria e rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.350.a	cm. 30x30x30 ..... (Euro nove/20 )	cad.no	9,20
C.350.b	cm. 40x40x40 ..... (Euro undici/00 )	cad.no	11,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.350.c	cm. 50x50x50 ..... (Euro diciotto/40 )	cad.no	18,40
C.350.d	cm. 60x60x60 ..... (Euro ventiquattro/80 )	cad.no	24,80
C.350.e	cm. 80x80x80 ..... (Euro cinquantotto/00 )	cad.no	58,00
C.350.f	cm. 100x100x100 ..... (Euro centouno/20 )	cad.no	101,20
C.360	Fornitura di ANELLI PREFABBRICATI in c.a. vibrato, per sovrizzo pozzetti di raccordo o ispezione, resinati internamente e rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.360.a	cm. 40x40x20 ..... (Euro sei/60 )	cad.no	6,60
C.360.b	cm. 50x50x20 ..... (Euro otto/50 )	cad.no	8,50
C.360.c	cm. 60x60x20 ..... (Euro dodici/70 )	cad.no	12,70
C.360.d	cm. 80x80x20 ..... (Euro venti/30 )	cad.no	20,30
C.360.e	cm. 100x100x20 ..... (Euro ventinove/70 )	cad.no	29,70
C.390	Fornitura di MANUFATTI IN GHISA per pozzetti stradali, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.390.a	ghisa grigia ..... (Euro zero/90 )	Kg.	0,90
C.390.b	ghisa sferoidale ..... (Euro uno/40 )	Kg.	1,40
C.390.c	ghisa lamellare perlitica		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro uno/20 )	Kg.	1,20
C.395	Fornitura di chiusini per saracinesche (prese acqua e gas) in ghisa		
C.395.a	serie leggera per marciapiedi ..... (Euro venticinque/00 )	cad.no	25,00
C.395.b	serie pesante per strade ..... (Euro trenta/00 )	cad.no	30,00
C.400	Fornitura di BITUME puro sfuso, fornito in autocisterne termiche ovvero in fusti, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro trecentonovanta/00 )	t.	390,00
C.410	Fornitura di EMULSIONE DI BITUME, a diverso titolo di catalizzazione secondo le disposizioni della D.L., fornita in autocisterna ovvero in fusti e rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro cinquecentosei/00 )	t.	506,00
C.420	Fornitura di POLVERE D'ASFALTO rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quarantatre/00 )	t.	43,00
C.430	Fornitura di CONGLOMERATO BITUMINOSO con granulometria 0/12, impastato con una percentuale di bitume pari al 5% del peso degli inerti, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quaranta/00 )	t.	40,00
C.440	Fornitura di CONGLOMERATO BITUMINOSO con granulometria 0/20, impastato con una percentuale di bitume pari al 4.5% del peso degli inerti, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro trentotto/00 )	t.	38,00
C.450	Fornitura di CONGLOMERATO BITUMINOSO con granulometria 0/8, impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quarantatre/00 )	t.	43,00
C.460	Fornitura di CONGLOMERATO BITUMINOSO con granulometria 0/4, impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quarantaquattro/00 )	t.	44,00
C.470	Fornitura di CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO a freddo da impiegare per la rappezzatura dei manti avvallati, incrinati o comunque deteriorati (pezzatura 0/4-0/8) con una quantità di bitume pari al 5% del peso degli inerti, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. La deformazione corrispondente al carico massimo delle prove Marshall deve risultare inferiore a mm. 4.		
C.470.a	materiale fornito sfuso .....	t.	94,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantaquattro/00 )		
C.470.b	materiale fornito in sacchi da 30 kg/cad.no ..... (Euro centodieci/00 )	t.	110,00
D	OPERE COMPIUTE .....		
D.010	SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la sola roccia da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, per l'apertura della sede stradale e cassonetti, per l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per la sagomatura dei rilevati, compresa la rimozione di eventuali ceppaie e la demolizione di trovanti delle dimensioni inferiori a mc. 0,5. Sono compresi la demolizione di tombini e altri manufatti non segnalati, l'accatastamento provvisorio del materiale ritenuto idoneo, carico e trasporto dello stesso nei luoghi indicati dalla D.L. (magazzini comunali o altri cantieri entro il territorio comunale). Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica da contabilizzare a parte previa presentazione della relativa certificazione. ..... (Euro cinque/00 )	mc.	5,00
D.015	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, per posa di condotte, manufatti e fondazioni, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluse le rocce, per profondità massima di m. 2.00 sotto il piano di sbancamento, anche in presenza di acqua. Compresi l'eventuale aggotamento, armature in legname, demolizioni di muri e di vecchie tombature, individuazione dei sottoservizi esistenti e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica, da contabilizzare a parte previa presentazione della relativa certificazione. .....		
D.015.a	eseguito con escavatore meccanico ..... (Euro otto/80 )	mc.	8,80
D.015.b	eseguito necessariamente a mano ..... (Euro trentadue/00 )	mc.	32,00
D.030	PREPARAZIONE, PULIZIA ed eventuale SCARIFICA fino alla profondità di cm.10, della pavimentazione pedonale e della banchina stradale esistente in fondo naturale, eseguita a mano o con mezzi meccanici, per la costruzione della sovrastruttura stradale o pedonale. ..... (Euro due/50 )	mq.	2,50
D.031	PREPARAZIONE FONDO per la costruzione del piano di posa, comprendente la sistemazione del terreno esistente, la compattazione, livellazione, sagomatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri di carico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. ..... (Euro due/20 )	mq.	2,20
D.035	TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. (tagliagianti). ..... (Euro tre/30 )	m.	3,30
D.040	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta. .....		
D.040.a	a) effettuata con mezzi meccanici .....	mq.	6,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sei/00 )		
D.040.b	b) effettuata a mano	mq.	12,00
	(Euro dodici/00 )		
D.045	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE stradale esistente IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, previa scarifica superficiale fino ad uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.	mq.	4,60
	(Euro quattro/60 )		
D.060	RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del territorio comunale.		
D.060.a	Rimozione di cordonata in cls.	m.	5,80
	(Euro cinque/80 )		
D.060.b	Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm	m.	8,30
	(Euro otto/30 )		
D.060.c	Rimozione di carriere e voltatesta in trachite e cordonata in trachite larghezza fino a cm 30	m.	11,50
	(Euro undici/50 )		
D.065	FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm. 3 (tre), con cessione del misto granulare che sarà smaltito a cura e spese dell'appaltatore e trattato a norma di legge. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso.		
D.065.a	su strade e piazzali	mq.	3,00
	(Euro tre/00 )		
D.065.b	su marciapiedi	mq.	6,00
	(Euro sei/00 )		
D.065.c	superfici localizzate	mq.	8,00
	(Euro otto/00 )		
D.075	SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso per ogni centimetro di maggior profondità.	mq.*cm.	0,40
	(Euro zero/40 )		
D.082	Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche, della tipologia e dell'idoneità al reimpiego o al conferimento in discarica dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi,		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	strade, aiuole e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili. Il prezzo si intende unitario per ogni analisi effettuata e compensato a seguito della documentazione rilasciata dall'ente che ha effettuato l'analisi. ..... (Euro quattrocentosessanta/00 )	cad.no	460,00
D.084	Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo: - oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il contenimento del materiale - il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta - il costo di compilazione dei formulari - eventuali altri oneri o tributi previsti i legge - la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma di legge. E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da compensarsi con apposito articolo di elenco. Il compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. .....		
D.084.a	CER 170101 cemento ..... (Euro cinquantacinque/00 )	t.	55,00
D.084.b	CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301 (escluso congl. bituminoso proveniente da fresatura) ..... (Euro sessanta/00 )	t.	60,00
D.084.c	CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ..... (Euro cinquantasette/00 )	t.	57,00
D.090	FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo di trasporto. .....		
D.090.a	Eseguito con mezzi meccanici ..... (Euro diciannove/00 )	mc.	19,00
D.090.b	Eseguito necessariamente a mano ..... (Euro trentanove/00 )	mc.	39,00
D.095	Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massiciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto. .....		
D.095.a	Eseguito con mezzi meccanici ..... (Euro ventuno/00 )	mc.	21,00
D.095.b	Eseguito necessariamente a mano .....	mc.	41,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantuno/00 )		
D.105	Fornitura e posa in opera di "TESSUTO NON TESSUTO", in fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato per semplice agugliatura meccanica, con emulsione di collanti e termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135 gr/mq., resistente a trazione longitudinale 28 KN/m. e rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, misurato al suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di min. cm. 50, il taglio e tutto quanto necessario per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte. ..... (Euro due/70 )	mq.	2,70
D.110	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE, semichiuso o chiuso a seconda delle destinazioni d'uso, per la realizzazione di strati di base, bynder e tappeti di usura SU STRADE E PIAZZALI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere, a seconda delle tipologie adottate (base, bynder o tappeto), alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. Il prezzo comprende: - la pulizia della sede da trattare con apposita scopa meccanica di aspirazione; - la stesa di ancoraggio, nel caso di strati di bynder e tappeto, di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. Le sottovoci vengono distinte in due categorie, con prezzi differenziati, a seconda se le asfaltature vengono eseguite sulle strade di viabilità principale, comprese nell'elenco sul Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, o se vengono eseguite su strade locali o di quartiere, ovvero tutte le strade non comprese nel suddetto elenco. .....		
D.110.a2	Strato di base con granulometria 0/40 - utilizzo sulle strade locali o di quartiere, ovvero tutte le strade non comprese nell'elenco della viabilità principale sul C.S.A. dell'accordo quadro. ..... (Euro quarantasei/00 )	t.	46,00
D.110.b2	Strato di base con granulometria 0/40 - utilizzo sulle strade locali o di quartiere, ovvero tutte le strade non comprese nell'elenco della viabilità principale sul C.S.A. dell'accordo quadro. ..... (Euro quarantanove/00 )	t.	49,00
D.110.c2	Strato di base con granulometria 0/40 - utilizzo sulle strade locali o di quartiere, ovvero tutte le strade non comprese nell'elenco della viabilità principale sul C.S.A. dell'accordo quadro. ..... (Euro cinquantadue/00 )	t.	52,00
D.110.d2	Strato di base con granulometria 0/40 - utilizzo sulle strade locali o di quartiere, ovvero tutte le strade non comprese nell'elenco della viabilità principale sul C.S.A. dell'accordo quadro. ..... (Euro cinquantaquattro/00 )	t.	54,00
D.115	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o per interventi localizzati su STRADA. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende: - la pulizia della sede da trattare; - la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere ai requisiti minimi di Capitolato; - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio; - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di polvere asfaltica. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.		





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.115.a	Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a macchina con percentuale di bitume maggiore o uguale al 6% (Euro centodieci/00 )	t.	110,00
D.115.b	Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano con percentuale di bitume maggiore o uguale al 6% (Euro centoquaranta/00 )	t.	140,00
D.115.c	Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di bitume maggiore o uguale al 6% (Euro cento/00 )	t.	100,00
D.115.d	Tappeto con granulometria 0/8, steso a mano con percentuale di bitume pari al 6% (Euro centotrenta/00 )	t.	130,00
D.115.e	Tappeto con granulometria 0/12, steso a macchina (Euro novantasei/00 )	t.	96,00
D.115.f	Tappeto con granulometria 0/12, steso a mano (Euro centoventi/00 )	t.	120,00
D.115.g	Binder con granulometria 0/20, steso a macchina (Euro novantadue/00 )	t.	92,00
D.115.h	Binder con granulometria 0/20, steso a mano (Euro centoquindici/00 )	t.	115,00
D.208	Posa in opera di BINDERI e CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18 cm. per la formazione di bordure, aiuole per alloggiamento alberi, altri particolari ed oneri. Le connessioni dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 20, il tutto secondo i profili, le pendenze di progetto o le indicazioni dell D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei binderi e/o cubettoni, lo scavo, il letto di posa ed il rinfilo in calcestruzzo a resistenza Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> dello spessore minimo di cm. 6, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con cls, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta (oneri di discarica escluso da contabilizzare a parte) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro ventotto/00 )	m.	28,00
D.280	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA PER LA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato e massetto in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm <sup>2</sup> dello spessore di cm. 8, frattazzato meccanicamente. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
D.280.a	senza rete elettrosaldata	mq.	15,50



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quindici/50 )		
D.280.b	con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 ..... (Euro sedici/40 )	mq.	16,40
D.285	COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato, sottofondo in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm <sup>2</sup> , dello spessore di cm. 8-10 con sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso granulometria 0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
D.285.a	senza rete elettrosaldata ..... (Euro venticinque/00 )	mq.	25,00
D.285.b	con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 ..... (Euro ventisette/00 )	mq.	27,00
D.287	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per la realizzazione di massetti di sottofondo, con cls. di classe maggiore o uguale a Rck 200 DaN/cm <sup>2</sup> , steso e livellato secondo le pendenze di progetto, compresa la formazione dei giunti di dilatazione trasversali, la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
D.287.a	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 ..... (Euro nove/00 )	mq.	9,00
D.287.b	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 10 ..... (Euro dieci/50 )	mq.	10,50
D.287.c	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 12 ..... (Euro dodici/00 )	mq.	12,00
D.287.d	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 ..... (Euro quattordici/50 )	mq.	14,50
D.288	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato per la realizzazione di massetti di sottofondo, con cls. di classe maggiore o uguale a Rck 200 DaN/cm <sup>2</sup> , steso e livellato secondo le pendenze di progetto, compresa la fornitura e posa di armatura in rete elettrosaldata del diam. di mm. 6 con maglia da cm. 20x20, la formazione dei giunti di dilatazione trasversali, la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
D.288.a	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 armato ..... (Euro dodici/00 )	mq.	12,00
D.288.b	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 10 armato .....	mq.	13,50



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/50 )		
D.288.c	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 12 armato ..... (Euro quindici/00 )	mq.	15,00
D.288.d	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 armato ..... (Euro sedici/50 )	mq.	16,50
D.300	Posa in opera di MATTONELLE IN PIETRINO GRIGIO BUGNATE per marciapiede, realizzata mediante accostamento su idoneo sottofondo. Le fasi della lavorazione sono le seguenti: - preparazione di letto di sabbia granitica mista a cemento; - cospargimento di cemento sulla superficie, per uno spessore minimo di 0,5 cm.; - bagnatura della superficie; - posa delle mattonelle; - esecuzione di leggera battitura con apposito martello in gomma. ..... (Euro ventotto/00 )	mq.	28,00
D.301	Realizzazione di pavimentazione drenante, su superfici calpestabili e tazze per alberature, con fornitura e posa in opera di gomma elastomerica vulcanizzata tramite resina epossidica o idoneo collante per uno spessore finito, dopo livellamento con staggia e compattazione, pari a cm. 5. La superficie finita dovrà risultare alla stessa quota del terreno circostante sia esso in conglomerato bituminoso o altro materiale. Compreso ogni altra lavorazione ed onere per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. .....		
D.301.a	colore nero in unico strato ..... (Euro ottantacinque/00 )	mq.	85,00
D.301.b	due strati con colore finito verde o a scelta dalla tabella colori ..... (Euro cento/00 )	mq.	100,00
D.301.c	colore a scelta in unico strato ..... (Euro centoquindici/00 )	mq.	115,00
D.302	Preparazione del sito per realizzazione di tazze da attrezzare con nuove alberature eseguita con le seguenti lavorazioni: - rimozione di pavimentazione pedonale e/o stradale esistente e scarifica fino a cm. 30 dell'area d'intervento, carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta (onere di discarica escluso); - fornitura e posa di materiale stabilizzato per la formazione del letto di posa, di adeguato spessore, fino ad un massimo di cm. 20, per la successiva posa della pavimentazione scelta dalla D.L. (Rubber Ground, asfalto, piastre in cls. drenanti, ecc); - ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. .....		
D.302.a	per superfici fino a 4 mq. ..... (Euro settantacinque/00 )	cad.na	75,00
D.302.b	per superfici fino a 6 mq. ..... (Euro centodieci/00 )	cad.na	110,00
D.302.c	per superfici fino a 8 mq. .....	cad.na	145,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoquarantacinque/00 )		
D.302.d	per superfici superiori a 8 mq. ..... (Euro diciotto/00 )	mq.	18,00
D.304	Sistemazione di tazze per alberature esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: - rimozione della pavimentazione in asfalto pedonale e/o stradale esistente; - rimozione di piastre drenanti in cls., compreso l'onere del recupero ed accatastamento su pallets (forniti dall'Impresa) e pulizia degli elementi per il loro reimpiego; - sagomatura del sottofondo esistente, con eventuale apporto di materiale stabilizzato, per renderlo idoneo alla successiva posa di pavimentazione scelta dalla D.L. (pavimentazione drenante in gomma, asfalto, piastre in cls, ecc...); - compresi: l'allontanamento ed il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta (oneri di discarica esclusi) ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Tutte le lavorazioni potranno essere eseguite con mezzi meccanici tranne quelle effettuate a ridosso dell'apparato radicale e del fusto dell'albero da eseguirsi necessariamente a mano per evitare eventuali manomissioni. .....		
D.304.a	per superfici superiori a 4 mq. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	cad.na	55,00
D.304.b	per superfici fino a 6 mq. ..... (Euro ottanta/00 )	cad.na	80,00
D.304.c	per superfici fino a 8 mq. ..... (Euro centocinque/00 )	cad.na	105,00
D.304.d	per superfici superiori a 8 mq. ..... (Euro tredici/00 )	mq.	13,00
D.305	COSTRUZIONE DI TAZZE per la salvaguardia dell'apparato radicale delle alberature, comprendente fornitura e posa dei seguenti materiali e lavorazioni: - demolizione della pavimentazione pedonale o stradale esistente e scarifica fino a cm. 30 dell'area di intervento con trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta (onere di discarica compreso); - fornitura e posa delle piastre in cls. unigranulare vibrato tipo "Acquafilter" delle dimensioni di cm. 25x25x6, colore a scelta della D.L.; - letto di sabbia, di adeguato spessore, fino ad un massimo di cm. 20, per la posa delle piastre; - sigillatura dei giunti con sabbia fina spazzata sulla superficie e bagnata; - tutte le lavorazioni ed adattamenti necessari per adeguare la pavimentazione alla forma del fusto e dell'apparato radicale senza alcuna manomissione dello stesso, comprendendo l'eventuale scavo a mano necessario; - ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. .....		
D.305.a	per superficie fino a mq. 4.00 ..... (Euro centocinque/00 )	cad.na	105,00
D.305.b	per superficie fino a mq. 6.00 ..... (Euro centosessanta/00 )	cad.na	160,00
D.305.c	per superficie fino a mq. 8.00 .....	cad.na	220,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentoventi/00 )		
D.305.d	per superfici superiori a mq. 8.00 ..... (Euro ventisei/00 )	mq.	26,00
D.307	Posa piastrelle in cls. per la formazione dei percorsi guida ipoventi ..... (Euro ventotto/00 )	mq.	28,00
D.310	COSTRUZIONE DI RAMPETTE PER DISABILI, comprendente la fornitura e la posa in opera dei seguenti materiali: - demolizione e scavo necessario per la formazione del piano di appoggio; - sottofondo in materiale stabilizzato dello spessore minimo di cn. 10; - massetto in calcestruzzo a resistenza caratteristica R <sub>c</sub> K >= 250 daN/cm <sup>2</sup> . dello spessore minimo di cm. 8; - masselli in cls. cm. 7x21 di colore rosso e comunque a discrezione della D.L. posati su letto di sabbia di cm. 4; - sigillatura finale della pavimentazione con sabbia fina; - lavorazione, pendenze e sfrifi secondo le tipologie indicate dalla D.L. - ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
D.310.a	per superfici fino a mq. 3.00 ..... (Euro centoottanta/00 )	cad.na	180,00
D.310.b	per superfici fino a mq. 5.00 ..... (Euro duecentottanta/00 )	cad.na	280,00
D.310.c	per superfici fino a mq. 8.00 ..... (Euro trecentottanta/00 )	cad.na	380,00
D.310.d	..... (Euro quattrocentosettanta/00 )	cad.na	470,00
D.310.e	sovrapprezzo su marciapiedi esistenti, compresa la demolizione del piano pedonale e/o stradale sia in asfalto che in cls. ed il successivo ripristino, la scarifica fino ad un massimo di cm. 30, le opere di stuccatura e finitura connesse. ..... (Euro cento/00 )	cad.na	100,00
D.312	COSTRUZIONE DI RAMPETTE PER DISABILI, comprendente la fornitura e la posa in opera dei seguenti materiali: - demolizione e scavo necessario per la formazione del piano di appoggio; - sottofondo in materiale stabilizzato dello spessore minimo di cn. 10; - massetto in calcestruzzo a resistenza caratteristica R <sub>c</sub> K >= 250 daN/cm <sup>2</sup> . dello spessore minimo di cm. 8; - sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso con granulometria 0/4, dello spessore finito di cm. 3, ancorato con Kg. 0,5 di emulsione bituminosa per mq - sigillatura finale della pavimentazione con Kg 0,5 di emulsione bituminosa e Kg. 1 di polvere di asfalto; - lavorazione, pendenze e sfrifi secondo le tipologie indicate dalla D.L. - ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
D.312.a	per superfici fino a mq. 3.00 .....	cad.na	150,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centocinquanta/00 )		
D.312.b	per superfici fino a mq. 5.00 ..... (Euro duecentoventi/00 )	cad.na	220,00
D.312.c	per superfici fino a mq. 8.00 ..... (Euro duecentonovanta/00 )	cad.na	290,00
D.312.d	per superfici fino mq. 12.00 ..... (Euro trecentosessanta/00 )	cad.na	360,00
D.312.e	sovrapprezzo su marciapiedi esistenti, compresa la demolizione del piano pedonale e/o stradale sia in asfalto che in cls. ed il successivo ripristino, la scarifica fino ad un massimo di cm. 30, le opere di stuccatura e finitura connesse. ..... (Euro ottanta/00 )	cad.na	80,00
D.315	Posa di cordonate, carriere e voltatesta in trachite di recupero, compreso il prelievo del materiale dal magazzino comunale ed il trasporto in cantiere, l'onere della scelta, intestatura e rifilatura della preparazione, compresi lo scavo, il letto di posa ed il rinfilanco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> , dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro trentacinque/00 )	m.	35,00
D.325	Fornitura e posa in opera di CARRIERA IN TRACHITE da cm. 40, lunghezza cm. 80-100 ed altezza non inferiore a cm. 30, compresi i voltatesta per passo carraio idonei per il raccordo tra carriera e cordonata, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfilanco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> , dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro settantotto/00 )	m.	78,00
D.335	Fornitura e posa in opera di CORDONATA IN CLS. PIENA, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso il taglio con adeguato mezzo meccanico, dotato di disco diamantato, degli eventuali pezzi di cordonata da modificare, compresi il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il letto di posa ed il rinfilanco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> , dello spessore minimo di cm. 10, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi i pezzi speciali quali bocche di lupo, abbassamenti per passi carrai, curve, ecc., con la sola esclusione di carriere e voltatesta. .....		
D.335.a	cm. 15/18x30 piena ..... (Euro ventitre/00 )	m.	23,00
D.335.b	cm. 12/15x30 piena ..... (Euro ventidue/00 )	m.	22,00
D.335.c	cm. 12/15x25 piena .....	m.	21,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventuno/00 )		
D.335.d	cm. 8x20 piena ..... (Euro diciotto/00 )	m.	18,00
D.335.e	cm. 6x20 piena ..... (Euro diciassette/00 )	m.	17,00
D.345	Fornitura e posa in opera di CARRIERE E VOLTATESTA IN CLS., per la costruzione di passi carrai, di sez. rettangolare o trapezoidale, lunghezza cm. 50, larghezza cm. 40 e spessore cm. 15, con superficie a vista frattazzata, voltatesta da cm. 40x40x25, compresi il taglio ed il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, la preparazione del letto di posa, il letto di posa ed il rinfilcio in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> . dello spessore minimo di cm. 10. Nel prezzo si intendono inoltre compresi il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta (onere di discarica compreso) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione a ml. di passo carraio effettivo. ..... (Euro venticinque/00 )	m.	25,00
D.350	Fornitura e posa in opera di TUBI IN CLS. A BASE PIANA, rispondenti ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, del tipo a bicchiere con guarnizione, compresi lo scavo fino ad una profondità di mt. 2.00 dal piano stradale finito, la formazione del letto di posa di cm. 10 con stabilizzato meccanico o cls., il riempimento fino alla quota del cassonetto stradale con tout-venant di nuova provenienza e tutti gli oneri per dare le opere eseguite a regola d'arte. Compresi la demolizione delle condotte esistenti, il carico e trasporto a discarica autorizzata o nei luoghi indicati dalla D.L. dei materiali di risulta (onere di discarica compreso).		
D.350.a	diametro cm. 40 ..... (Euro quarantadue/00 )	m.	42,00
D.350.b	diametro cm. 50 ..... (Euro cinquantasette/00 )	m.	57,00
D.350.c	diametro cm. 60 ..... (Euro settantuno/00 )	m.	71,00
D.350.d	diametro cm. 80 ..... (Euro novantotto/00 )	m.	98,00
D.365	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, tipo SN4 ADR41 codice UD conforme alle norme UNI EN 1401, e rispondenti ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto. Compresi l'eventuale taglio della pavimentazione bituminosa o in calcestruzzo, lo scavo fino alla profondità di mt. 1,50, il riempimento fino alla quota del cassonetto stradale con pietrischetto misto tenero per stabilizzati meccanici compattato, la formazione del letto di posa con stabilizzato meccanico o sabbia cementata a 80 Kg/mc., i giunti con anello di tenuta elastomerizzato, il collegamento con i pozzetti ed il tracciamento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile e l'onere di discarica. Nel prezzo si intendono compensati la demolizione delle condotte esistenti, gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo da eseguirsi anche a mano, i puntelli e quant'altro occorra per non creare danni. I pezzi speciali (curve, derivazioni, tappi, sifoni, ecc...) saranno compensati come da tabella di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.365.a	diametro esterno mm. 80 ..... (Euro sedici/50 )	m.	16,50
D.365.b	diametro esterno mm. 100 ..... (Euro diciotto/00 )	m.	18,00
D.365.c	diametro esterno mm. 110 ..... (Euro venti/00 )	m.	20,00
D.365.d	diametro esterno mm. 125 ..... (Euro ventidue/50 )	m.	22,50
D.365.e	diametro esterno mm. 140 ..... (Euro ventiquattro/50 )	m.	24,50
D.365.f	diametro esterno mm. 160 ..... (Euro ventisei/50 )	m.	26,50
D.365.g	diametro esterno mm.200 ..... (Euro trentuno/00 )	m.	31,00
D.365.h	diametro esterno mm.250 ..... (Euro trentacinque/50 )	m.	35,50
D.365.i	diametro esterno mm. 315 ..... (Euro cinquantaquattro/00 )	m.	54,00
D.365.l	diametro esterno mm. 400 ..... (Euro sessantasette/00 )	m.	67,00
D.370	Formazione di GETTO IN CLS. A PROTEZIONE CONDOTTE IN PVC del diametro fino a mm. 300, con fornitura e posa di cls. R'BK 250, per uno spessore attorno al tubo minimo di cm. 10, steso anche a mano per la perfetta saturazione di tutti gli interstizi adiacenti la tubazione. ..... (Euro sei/80 )	m.	6,80
D.380	Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO, liscio all'interno, PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO, compresi lo scavo fino alla profondità di cm. 50, la realizzazione del letto di posa ed il rinfilanco con sabbia, la posa di nastro segnalatore, il raccordo con i pozzetti di ispezione o raccordo, la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.		
D.380.a	diametro mm 63 .....	m.	12,50





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dodici/50 )		
D.380.b	diametro mm 90 ..... (Euro tredici/30 )	m.	13,30
D.380.c	diametro mm 110 ..... (Euro quindici/20 )	m.	15,20
D.380.d	diametro mm 125 ..... (Euro sedici/10 )	m.	16,10
D.380.e	diametro mm 63 X 2 TUBI ..... (Euro quattordici/80 )	m.	14,80
D.380.f	diametro mm 90 X 2 TUBI ..... (Euro sedici/10 )	m.	16,10
D.380.g	diametro mm 110 X 2 TUBI ..... (Euro diciotto/40 )	m.	18,40
D.380.h	diametro mm 125 X 2 TUBI ..... (Euro diciannove/80 )	m.	19,80
D.390	Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzati dello spessore di cm. 8, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, l'onere di discarica, il sottofondo, il rinfilanco e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico, la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
D.390.a	dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato ..... (Euro cinquantaquattro/00 )	cad.no	54,00
D.390.b	dimensioni interne cm. 40x40x40, compresa curva in PVC ..... (Euro cinquanta/00 )	cad.no	50,00
D.392	Fornitura e posa di CADITOIA A DEFLUSSO VERTICALE, IN OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE, formata da prefabbricato in calcestruzzo, lunghezza cm. 98 ed altezza cm. 25, base inferiore cm. 15 e superiore cm. 12; compresa griglia in acciaio AISI 304 spess. 15/10 con fori mm. 35x35, fissata con due viti in acciaio inossidabile. Compresi lo scavo e la predisposizione del piano di posa, il posizionamento del manufatto in allineamento e in concomitanza con esecuzione dei lavori di posa delle normali cordone in calcestruzzo e stessa procedura di posa e finitura, alla distanza una dall'altra indicata dalla D.L., allaccio dello scarico al pozzetto ispezionabile ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro centotrentotto/00 )	cad.na	138,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.393	Fornitura e posa di CADITOIA A DEFLUSSO VERTICALE, IN SOSTITUZIONE DI CORDONATA CON BOCCA DI LUPO, formata da prefabbricato in calcestruzzo, lunghezza cm. 98 ed altezza cm. 25, base inferiore cm. 15 e superiore cm. 12; compresa griglia in acciaio AISI 304 spess. 15/10 con fori mm. 35x35, fissata con due viti in acciaio inossidabile. Compreso il taglio di cm. 100 della cordonata con bocca di lupo che deve essere sostituita, taglio asfalto in parallelo a circa cm. 5 dalla cordonata, asportazione della vecchia cordonata e scavo necessario per la predisposizione del piano di posa della nuova caditoia verticale, formazione del piano di posa in calcestruzzo, posizionamento del manufatto in allineamento con le cordonate esistenti, fornitura e posa di tubo in PVC e allaccio al vecchio tubo di scarico o direttamente nel pozzetto, rinfilanco con calcestruzzo, stuccature dei giunti con malta di cemento, sistemazione della pavimentazione adiacente in asfalto e/o calcestruzzo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro centosessantaquattro/00 )	cad.na	164,00
D.394	Fornitura e posa di CADITOIA A DEFLUSSO VERTICALE, IN AFFIANCAMENTO ALLE CADITOIE ESISTENTI, formata da prefabbricato in calcestruzzo, lunghezza cm. 98 ed altezza cm. 25, base inferiore cm. 15 e superiore cm. 12; compresa griglia in acciaio AISI 304 spess. 15/10 con fori mm. 35x35, fissata con due viti in acciaio inossidabile. Compreso il taglio di cm. 100 della cordonata nel punto più vicino alla caditoia esistente, taglio asfalto in parallelo a circa cm. 5 dalla cordonata, asportazione della vecchia cordonata e scavo necessario per la predisposizione del piano di posa della nuova caditoia verticale, formazione del piano di posa in calcestruzzo, posizionamento del manufatto in allineamento con le cordonate esistenti, fornitura e posa di tubo in PVC diam. mm. 125, allaccio allo scarico della caditoia esistente o direttamente nel pozzetto, rinfilanco con calcestruzzo, stuccature dei giunti con malta di cemento, sistemazione della pavimentazione adiacente in asfalto e/o calcestruzzo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro centosessantaquattro/00 )	cad.na	164,00
D.395	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO, con classe di resistenza superiore a 300 Kg/cmq., PER LA COSTRUZIONE DI POZZETTI E CAMERETTE D'ISPEZIONE di qualsiasi spessore e dimensione, composto da cemento pozzolanico o di altoforno, con un rapporto a/c massimo di 0.50 e consistenza UNI 7163 (abbassamento al cono) maggiore o uguale a cm. 16. Saranno inoltre compresi i seguenti oneri: - il ferro di armatura Fe B 44 K in quantità non inferiore a 80 Kg/mc. fornito e posa in opera; - la fornitura e posa in opera di cassetta, compreso il disarmo; - lo scavo fino alla profondità di posa prevista dal progetto o richiesta dalla D.L.; - il riempimento con tout-venant fino alla quota del cassonetto stradale, fornitura del materiale compresa; - il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, compreso onere di discarica; - la costruzione del piano di posa, in magrone di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 150 daN/cm <sup>2</sup> , dello spessore minimo di cm. 10; - la soletta in calcestruzzo armato, con foro rotondo superiore, atta a sopportare carichi stradali di 1° categoria; - l'intonaco sulle pareti in malta di cemento di spessore minimo di cm. 3; - il rivestimento sulla superficie interna con la fornitura ed applicazione di vernice epossidica atossica, esente da solventi ed ammine aromatiche, in conformità alla Circolare n. 102 del Ministero della Sanità; - la fornitura ed inserimento degli anelli in materiale elastomerico per l'innesto dei tubi ai manufatti secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L. L'armatura e le dimensioni dei manufatti da eseguire dovranno essere calcolate a cura della Ditta aggiudicataria previa accettazione della D.L. ed inoltre sarà compreso ogni altro onere per dare le opere eseguite a perfetta tenuta idraulica ed idonee a sopportare carichi stradali di 1° categoria. ..... (Euro centoottantacinque/00 )	mc.	185,00
D.400	Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa, compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. .....		
D.400.a	cm 30x30x30 ..... (Euro trenta/00 )	cad.no	30,00
D.400.b	cm. 40x40x40 ..... (Euro trentadue/00 )	cad.no	32,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.400.c	cm. 50x50x50 ..... (Euro quaranta/00 )	cad.no	40,00
D.400.d	cm. 60x60x60 ..... (Euro cinquantatre/00 )	cad.no	53,00
D.400.e	cm. 80x80x80 ..... (Euro novantuno/00 )	cad.no	91,00
D.400.f	cm. 100x100x100 ..... (Euro centotrentotto/00 )	cad.no	138,00
D.403	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per prolunghe di pozzetti in calcestruzzo armato, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento e con tutti gli oneri relativi. .....		
D.403.a	delle dimensioni di cm. 40x40x20 ..... (Euro quindici/00 )	cad.no	15,00
D.403.b	delle dimensioni di cm. 50x50x20 ..... (Euro sedici/00 )	cad.no	16,00
D.403.c	delle dimensioni di cm. 60x60x20 ..... (Euro ventuno/00 )	cad.no	21,00
D.403.d	delle dimensioni di cm. 80x80x20 ..... (Euro ventotto/00 )	cad.no	28,00
D.403.e	delle dimensioni di cm. 100x100x25 ..... (Euro quarantasei/00 )	cad.no	46,00
D.403.f	delle dimensioni di cm. 120x120x30 ..... (Euro sessantadue/00 )	cad.no	62,00
D.405	Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls., con incastro per fognature, complete di griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 da N/cm <sup>2</sup> , dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca, la sigillatura finale. .....		
D.405.a	larghezza canale cm. 10 ..... (Euro centosessantacinque/00 )	m.	165,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.405.b	larghezza canale cm. 15 ..... (Euro centosettantaquattro/00 )	m.	174,00
D.405.c	larghezza canale cm. 20 ..... (Euro centonovantaquattro/00 )	m.	194,00
D.405.d	larghezza canale cm. 30 ..... (Euro duecentotrentatre/00 )	m.	233,00
D.405.e	sovrapprezzo per griglie avvitate ..... (Euro venti/00 )	m.	20,00
D.440	Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE, rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.		
D.440.a	ghisa grigia ..... (Euro due/20 )	Kg.	2,20
D.440.b	ghisa sferoidale ..... (Euro cinque/00 )	Kg.	5,00
D.440.c	ghisa lamellare perlitica ..... (Euro due/50 )	Kg.	2,50
D.445	RIALZO E MESSA IN QUOTA DI PRESE e manufatti di qualsiasi tipo, aventi una superficie lorda non superiore a 0.1 mq., di tutte le Aziende di pubblico servizio o di altro Ente, comprese la pulizia fino alla condotta, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
D.445.a	su marciapiede o strada in costruzione ..... (Euro tredici/50 )	cad.na	13,50
D.445.b	su marciapiede o strada esistente ..... (Euro trentacinque/00 )	cad.na	35,00
D.450	RIALZO E MESSA IN QUOTA DI POZZETTI sifonati, di ispezione, o di idranti, aventi una superficie lorda superiore a 0,1 mq. ed inferiore a 0,5 mq., compresi rimozione e riposizionamento successivo della caditoia o del chiusino esistenti, la pulizia, il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura in malta di cemento delle parti deteriorate, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso. Sono inoltre compresi tutti i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
D.450.a	caditoie su marciapiede o strada in costruzione .....	cad.no	35,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentacinque/00 )		
D.450.b	caditoie su marciapiede o strada esistente ..... (Euro sessantaquattro/00 )	cad.no	64,00
D.450.c	pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada in costruzione ..... (Euro quarantaquattro/00 )	cad.no	44,00
D.450.d	pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente ..... (Euro ottantadue/00 )	cad.no	82,00
D.454	Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc...) o di fanghi provenienti dalle fosse settiche, biologiche, condensa grassi, ecc.. provenienti da insediamenti civili o assimilabili. Tale onere sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni di legge vigente. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.		
D.454.a	Smaltimento residui da pulizia di fognature - FRAZIONE LIQUIDA - CER 20.30.06 ..... (Euro venti/00 )	t.	20,00
D.454.b	Smaltimento residui da pulizia di fognature - FRAZIONE SOLIDA - CER 20.30.06 ..... (Euro ottanta/00 )	t.	80,00
D.454.c	Smaltimento di fanghi da fosse settiche - CER 20.03.04 ..... (Euro diciannove/00 )	t.	19,00
D.458	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO con classe di resistenza superiore a 200 Kg/cmq. PER OPERE DI FONDAZIONE, compresa la cassetatura ed il disarmo; eventuale armatura metallica da contabilizzare a parte. L'armatura e le dimensioni delle opere dovranno essere calcolate a cura e spese della Ditta aggiudicataria previa accettazione della D.L.		
D.458.a	con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq. ..... (Euro ottantacinque/00 )	mc.	85,00
D.458.b	con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. ..... (Euro novanta/00 )	mc.	90,00
D.458.c	con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 300 daN/cmq. ..... (Euro novantacinque/00 )	mc.	95,00
D.465	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO, con classe di resistenza superiore a 300 Kg/cmq., PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN ELEVAZIONE nonchè MURI DI SOSTEGNO e sottoscarpa, con qualsiasi incidenza di armatura e dato in opera a qualsiasi altezza, rispondente ai requisiti ed oneri previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Sono compresi la cassetatura ed il disarmo. L'armatura e le dimensioni delle opere dovranno essere calcolate a cura e spese della Ditta aggiudicataria previa		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	accettazione della D.L. ..... (Euro novantacinque/00 )	mc.	95,00
D.517	Realizzazione di DOSSO RALLENTATORE DI TRAFFICO, eseguito mediante : - scarifica (per una fascia di lunghezza di 40 cm) , ed estesa a tutta la larghezza, della sede stradale esistente; - spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, e successiva esecuzione di un rilevato di asfalto per uno spessore finito di cm. 7 dal piano stradale esistente, realizzato con conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 chiuso, Le parti terminali dovranno essere realizzate con una rampa di lunghezza pari a 80 cm., in modo da raccordare il livello della pavimentazione esistente (quota 0), con quella del piano rilevato.(quota 7 cm). La larghezza del dissuasore - rallentatore sarà di circa 5 m. più le rampe di raccordo (totale ingombro m. 6,60), mentre la carreggiata sarà quella totale della strada su cui sarà realizzato il dissuasore. E' compreso il successivo procedimento di stampaggio con sistema tipo "Street-Bond", nel colore a scelta della D.L.; e' compresa inoltre la realizzazione della zebrastrada per attraversamento pedonale con elastoplastico rifrangente bianco ad alta resistenza e delle rampe con evidenziazione in elastoplastico rifrangente giallo cm. 50x50. ..... (Euro settantacinque/00 )	mq.	75,00
D.518	Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di GRIGLIATURA METALLICA per l'IMPRIMATURA sulla superficie asfaltica di disegni variabili con il metodo "StreetPrint". Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm. 20/30. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "Street-Bond", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in oltre 10 diverse tonalità. I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono quindi riferiti al solo procedimento di imprimitura e resinatura con metodo "StreetPrint". ..... (Euro quaranta/00 )	mq.	40,00
D.519	PAVIMENTAZIONE MONOLITICA COLORATA tipo "CREATIVE IMPRESSION" realizzata mediante getto di un massetto di calcestruzzo Rck 250 (N/mq.) di spessore medio cm. 10, con interposta rete elettrosaldata del diametro di 5 mm., maglia 200x200 mm. e fibrorinforzo con microfibre tipo "Fibre CI23" il tutto compattato e livellato a quota stabilita con colorazione superficiale del calcestruzzo per mezzo di premiscelato in polvere indurente, tipo "Permacolour Color Hardener" nei colori scelti dalla D.L. compreso la posa in opera degli stampi in gomma, previo trattamento della superficie colorata con distaccante in polvere tipo "Permacolour Release" per conferire alla pavimentazione il disegno e la colorazione prescelti dalla D.L. Sigillatura finale della pavimentazione con resina impregnante, consolidante, tipo "Superseal", per rendere la stessa antipolvere, antimuffa, antiraggi UV ed idro/oli-repellente. Resta incluso ogni altro onere per dare la pavimentazione eseguita a perfetta regola d'arte. ..... (Euro cinquanta/00 )	mq.	50,00
D.520	Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., delle dimensioni di cm. 80x80x100, PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm <sup>2</sup> per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; - l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 20; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 30x30, completo di chiusino in ghisa; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra. ..... (Euro centosessantacinque/00 )	cad.no	165,00
D.525	Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., delle dimensioni di cm.100x100x130, PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	daN/cm <sup>2</sup> . per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; - l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 30; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 30x30, completo di chiusino in ghisa; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra. ..... (Euro centonovantacinque/00 )	cad.no	195,00
T	SEGNALETICA		
T.000	Posa di segnaletica stradale per il divieto di sosta dei mezzi, predisposta a scopo preventivo con almeno 48 ore di anticipo nell'area di cantiere interessata dall'intervento. Conforme al Codice della Strada ed al Regolamento Comunale vigente, e secondo le modalità e tempistiche disposte dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente. Composta da segnali stradali, piantane, transenne, dispositivi luminosi, affissione di avvisi e ogni altro dispositivo richiesto dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente. .....		
T.000.a	Per un estesa cantiere fino a 51 ml di lunghezza, su entrambi i lati della carreggiata, compresi tutti gli oneri; ..... (Euro settantadue/00 )	cad.no	72,00
T.000.b	Per un estesa cantiere compresa tra 51 ml e 200 ml di lunghezza, su entrambi i lati della carreggiata, compresi tutti gli oneri; ..... (Euro novanta/00 )	cad.no	90,00
T.272	Transenna sagomata ad arco per pista ciclabile, in tubo di acciaio diam. 48 spessore 30/10. Dimensioni: lunghezza 60 cm. altezza cm. 100, zincata a caldo per immersione e verniciatura a polveri con colore a scelta della D.L. ..... (Euro quarantadue/00 )	cad	42,00
T.275	Fornitura di transenna in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. .....		
T.275.A	Transenna da ml. 1.00/1.20 ..... (Euro quaranta/00 )	cad	40,00
T.275.B	Transenna da ml. 2.00/2.50 ..... (Euro cinquantasette/00 )	cad	57,00
T.275.C	Transenna ad arco da cm. 60 di lunghezza ..... (Euro cinquanta/00 )	cad	50,00
T.280	Fornitura di paletto parapetonale in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20. .....	cad	25,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro venticinque/00 )		
T.345	Fornitura di colonnine in ghisa realizzate in fusione unica, di forma cilindrica a sezione esagonale, h. 100 cm. e diam. 6 cm. con ornamento di base circolare di diam. 8 cm. e sfera nella parte superiore di 6 cm.. Completi di barra di fissaggio alla pavimentazione montata e fissata opportunamente con perni filettati da 30 mm. e lunghezza 30 mm.. Avente trattamento anticorrosivo e verniciatura di colore di tipo micaceo da definirsi. ..... (Euro centotrenta/00 )	cad	130,00
T.750	Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapetonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato. ..... (Euro trentadue/00 )	cad	32,00
T.752	Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiaccia di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato ..... (Euro ventuno/00 )	cad	21,00
T.755	Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapetonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido. ..... (Euro nove/00 )	cad	9,00
T.760	Montaggio o smontaggio di segnale e/o prolunga su sostegno preesistente, in caso di intervento manutentivo di sostituzione, il segnale deve essere separato dal supporto e dalle apposite staffe, altresì è compreso nel prezzo, l'orientamento di segnale stradale e/o specchio parabolico, applicazione di scritte o simboli adesivi su segnale. Nel prezzo è compreso anche l'eventuale onere per il prelievo ed il trasporto al magazzino comunale. ..... (Euro cinque/40 )	cad	5,40
V	VERDE .....		
V.001	Dicioccatura e/o estirpazione di ceppaie con impiego di cavaceppi, macchine operatrici e dove occorra manualmente, con asporto dei materiali di risulta e copertura della buca con stabilizzato o terreno costipato attrezzatura, compresa la raccolta dei pezzi di tronco, colmataura della buca con materiale stabilizzato, o terreno costipato. Compreso lo smaltimento del materiale di risulta, carico, trasporto, scarico e il pagamento di qualsiasi indennità e di qualsiasi altro onere previsto. Compresa la pulizia dell'area e quant'altro occorra per lasciare l'area oggetto di intervento in sicurezza. .....		
V.001.a	Ceppaie con diametro fino a 50 cm ..... (Euro novanta/00 )	cad .na	90,00
V.001.b	Ceppaie con diametro da 51 cm a 100 cm ..... (Euro centocinquanta/00 )	cad .na	150,00
V.001.c	Ceppaie con diametro oltre 101 cm .....	cad .na	210,00





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentodieci/00 )		
V.005	ABBATTIMENTO DI ALBERI di diverso sviluppo, compresa la pulizia e lo smaltimento delle ramaglie in apposito sito. Dove si rendesse necessario i rami andranno ancorati, sezionati e indirizzati con funi a terra in area libera per evitare danni.		
V.005.a	per alberi con altezza minore di ml. 6 (Euro centoventi/00 )	cad.no	120,00
V.005.b	per alberi con altezza maggiore di ml. 6 (Euro centosettanta/00 )	cad.no	170,00
V.007	Fornitura e stesa di TERRENO VEGETALE omogeneo, idoneo per la realizzazione di aiuole e fioriere, costituito da miscela indicata dalla D.L., previa sistemazione e pulizia delle aree dai detriti con asporto e trasporto dei rifiuti e materiali sassosi a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), successivo spianamento e leggera rullatura. (Euro venticinque/00 )	mc.	25,00
Z	SICUREZZA		
Z.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE		
Z.01.09	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
Z.01.09.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese (Euro quattrocentotredici/19 )	cad/mese	413,19
Z.01.09.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) (Euro centosessantasei/22 )	cad/mese	166,22
Z.05	OPERAIO SPECIALIZZATO PER GESTIONE SICUREZZA, compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. (Euro ventinove/00 )	ora	29,00
Z.07	OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. (Euro ventisette/50 )	ora	27,50
Z.10	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per mese		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.10.a	di diametro 60 cm, rifrangenza classe I (Euro due/50 )	cad/mese	2,50
Z.10.b	di diametro 90 cm, rifrangenza classe I (Euro due/91 )	cad/mese	2,91
Z.10.d	di diametro 60 cm, rifrangenza classe II (Euro due/73 )	cad/mese	2,73
Z.10.e	di diametro 90 cm, rifrangenza classe II (Euro tre/21 )	cad/mese	3,21
Z.20	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALENTE DIVIETI O OBBLIGHI, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per mese		
Z.20.a	di diametro 60 cm, rifrangenza classe I (Euro due/92 )	cad/mese	2,92
Z.20.b	di diametro 90 cm, rifrangenza classe I (Euro quattro/63 )	cad/mese	4,63
Z.20.c	di diametro 60 cm, rifrangenza classe II (Euro tre/14 )	cad/mese	3,14
Z.20.d	di diametro 90 cm, rifrangenza classe II (Euro cinque/05 )	cad/mese	5,05
Z.30	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per mese		
Z.30.a	di dimensioni 90x135 cm (Euro sette/61 )	cad/mese	7,61
Z.30.b	di dimensioni 180x200 cm (Euro ventidue/43 )	cad/mese	22,43
Z.40	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, formato dalla composizione di 3 cartelli, in lamiera d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per mese		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.40.a	di dimensioni 90x250 cm ..... (Euro trentacinque/98 )	cad/mese	35,98
Z.40.b	di dimensioni 135x365 cm ..... (Euro quarantasei/14 )	cad/mese	46,14
Z.40.c	di dimensioni 135x180 cm ..... (Euro trentotto/18 )	cad/mese	38,18
Z.60	SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese .....		
Z.60.a	base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese ..... (Euro due/50 )	cad/mese	2,50
Z.60.b	tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 ..... (Euro due/28 )	cad/mese	2,28
Z.60.c	cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm) ..... (Euro due/36 )	cad/mese	2,36
Z.60.d	cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo ..... (Euro tre/42 )	cad/mese	3,42
Z.60.e	cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale ..... (Euro tredici/65 )	cad/mese	13,65
Z.60.f	cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm ..... (Euro due/41 )	cad/mese	2,41
Z.60.g	cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm ..... (Euro due/41 )	cad/mese	2,41
Z.60.h	cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm ..... (Euro due/51 )	cad/mese	2,51
Z.70	SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm .....		
Z.70.a	riempito con graniglia peso 13 kg .....	cad/mese	1,03



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/03 )		
Z.70.b	con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia (Euro zero/90 )	cad/mese	0,90
Z.80	COPPIA SEMAFORI, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via), diametro 200÷300 mm, centralina d'accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie		
Z.80.a	posizionamento e nolo per il primo mese (Euro sessantuno/38 )	cad.no	61,38
Z.80.b	nolo per mese successivo (Euro sedici/28 )	cad/mese	16,28
Z.90	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro collocato su palo		
Z.90.a	posizionamento e nolo per il primo mese (Euro diciannove/88 )	cad.no	19,88
Z.90.b	nolo per mese successivo al primo (Euro sei/17 )	cad/mese	6,17
Z.100	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, rotabile		
Z.100.a	con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese (Euro quindici/57 )	cad.no	15,57
Z.100.b	con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese (Euro sedici/57 )	cad.no	16,57
Z.100.c	con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo (Euro tre/26 )	cad.no	3,26
Z.100.d	con lampada allo xeno, nolo per mese successivo al primo (Euro tre/51 )	cad.no	3,51
Z.120	RECINZIONE PROVVISORIALE di aree di cantiere con RETE IN POLIETILENE ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati, compresi nel prezzo e infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.120.a	fornitura e posa per altezza pari a m 1,00 ..... (Euro nove/30 )	mq.	9,30
Z.120.b	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 1,00 ..... (Euro due/40 )	mq.	2,40
Z.120.c	nolo per mese successivo al primo per altezza pari a m 1,00 ..... (Euro zero/42 )	mq/mese	0,42
Z.120.d	fornitura e posa per altezza pari a m 1,50 ..... (Euro dieci/43 )	mq.	10,43
Z.120.e	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 1,50 ..... (Euro due/68 )	mq.	2,68
Z.120.f	nolo per mese successivo al primo per altezza pari a m 1,50 ..... (Euro zero/22 )	mq/mese	0,22
Z.120.g	fornitura e posa per altezza pari a m 1,80 ..... (Euro undici/18 )	mq.	11,18
Z.120.h	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 1,80 ..... (Euro due/86 )	mq.	2,86
Z.120.i	nolo per altezza pari a m 1,80 ..... (Euro zero/24 )	mq/mese	0,24
Z.120.j	fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro dodici/77 )	mq.	12,77
Z.120.k	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro tre/25 )	mq.	3,25
Z.120.l	nolo per mese successivo al primo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro zero/27 )	mq/mese	0,27
Z.150	BARRIERA NORMALE di delimitazione per cantieri stradali, costituita da due CAVALLETTI METALLICI collegati con una fascia sempre metallica , o da una TRANSENNA METALLICA. E' compresa l'apposizione, nella barriera di fascia, rifrangente in classe I, di altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, costo di utilizzo della barriera per mese		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.150.a	di lunghezza pari a 1200 mm (Euro tre/16 )	cad/mese	3,16
Z.150.b	di lunghezza pari a 1500 mm (Euro tre/57 )	cad/mese	3,57
Z.150.c	di lunghezza pari a 1800 mm (Euro quattro/22 )	cad/mese	4,22
Z.180	CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione		
Z.180.a	di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti (Euro zero/85 )	cad/mese	0,85
Z.180.b	di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti (Euro uno/04 )	cad/mese	1,04
Z.200	Lamierone metallico		
Z.200.a	Delle dimensioni di mm. 1000x1000, carrabile; posizionamento e nolo (Euro dieci/00 )	cad/mese	10,00
Z.200.b	Delle dimensioni di mm. 1000x2000, carrabile; posizionamento e nolo (Euro quindici/00 )	cad/mese	15,00

Padova lì,

Il Progettista  
Ing. Maurizio Sinigaglia

RUP  
Ing. Roberto Piccolo

Il Capo Settore  
Ing. Massimo Benvenuti