



# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali



## Progetto Esecutivo "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE" "Segnaletica verticale zona NORD - Anno 2023"

nome file  
Verticale Nord.dwg  
  
ottobre 2023

LLPP  
MTM\_2023/004\_03

Elaborato

**D**

ELENCO PREZZI

### Progettisti

arch. Alberto Marescotti  
geom. Alessandra Agosti  
ing. Benedetta Cameran  
geom. Daniele Pettenello  
ing. Silvia Cavestro  
arch. Andrea Ilardi  
geom. Massimiliano Maulu

### Rup

ing. Roberto Piccolo

### Capo Servizio

ing. Massimo Benvenuti

### Capo Settore

ing. Matteo Banfi

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	<b>MANODOPERA</b> Prezzi da applicare solo ed esclusivamente per specifiche prestazioni in economia richieste dalla D.L. o dal personale incaricato della Stazione Appaltante		
A.010	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO</b> Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.010.a	Operaio specializzato in orario ordinario  (Euro trentotto/21 )	ora	38,21
A.010.b	Operaio per lavoro di sabato  (Euro cinquantuno/58 )	ora	51,58
A.010.c	Operaio per lavoro notturno  (Euro quarantasette/76 )	ora	47,76
A.010.d	Operaio per lavoro festivo  (Euro cinquantanove/22 )	ora	59,22
A.020	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.020.a	Operaio qualificato in orario ordinario  (Euro trentacinque/59 )	ora	35,59
A.020.b	Operaio per lavoro di sabato  (Euro quarantotto/05 )	ora	48,05
A.020.c	Operaio per lavoro notturno  (Euro quarantotto/05 )	ora	44,49

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.020.d	(Euro quarantaquattro/49 ) Operaio per lavoro festivo ..... (Euro cinquantacinque/16 )	ora	55,16
A.030	OPERAIO COMUNE Operaio comune compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali.... incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.030.a	Operaio comune in orario ordinario ..... (Euro trentadue/22 )	ora	32,22
A.030.b	Operaio per lavoro di sabato ..... (Euro quarantatré/50 )	ora	43,50
A.030.c	Operaio per lavoro notturno ..... (Euro quaranta/27 )	ora	40,27
A.030.d	Operaio per lavoro festivo ..... (Euro quarantanove/94 )	ora	49,94
B	NOLI .....		
B.010	AUTOCARRO ATREZZATO Autocarro completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valore per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t. ..... (Euro diciotto/10 )	ora	18,10
B.015	MOTOCARRO Motocarro, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro quarantacinque/00 )	ora	45,00
B.020	AUTOCARRO Autocarro con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....		
B.020.a	con massa complessiva fino a 3,5 t.		



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.040	..... (Euro cinquantatre/50 )	ora	53,50
	AUTOCARRO CON GRU Autocarro con gru, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compresi carburanti e lubrificanti.	ora	55,00
B.045	..... (Euro cinquantacinque/00 )	ora	55,00
	PIATTAFORMA AEREA CON BRACCIO ARTICOLATO. Piattaforma aerea con braccio articolato, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	49,00
B.060	..... (Euro quarantanove/00 )	ora	49,00
	CAROTATRICE Carotatrice per esecuzione di fori del diametro di 60 mm. o 90 mm. su superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio, compreso operatore per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	44,00
B.080	..... (Euro quarantaquattro/00 )	ora	44,00
	DEMOLITORE A ARIA COMPRESSA. Demolitore ad aria compressa, compreso l'operatore per l'uso, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti.	ora	38,00
B.135	..... (Euro trentotto/00 )	ora	38,00
	MACCHINA SPAZZATRICE Spazzatrice meccanica per pulizia ed aspirazione in sede stradale e marciapiedi, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti oltre l'onere del trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche del materiale recuperato.	ora	60,00
T	..... (Euro sessanta/00 )	ora	60,00
	SEGNALETICA		
T.05	..... (Euro zero/59 )	ml	0,59
	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.	ml	0,63
T.05.A	..... (Euro zero/59 )	ml	0,59
	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza computate per ogni ml. effettivamente verniciato.	ml	0,59
T.05.B	..... (Euro zero/59 )	ml	0,59
	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza computate per ogni ml. effettivamente verniciato.	ml	0,63

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.05.C	(Euro zero/63 ) Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato. .....	ml	1,05
T.05.D	(Euro uno/05 ) Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato. .....	ml	1,10
T.10	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale su superfici stradali,in orario notturno feriale dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. .....		
T.10.A	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. .....	ml	0,64
T.10.B	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. .....	ml	0,81
T.10.C	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. .....	ml	1,17
T.10.D	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza per ogni ml.effettivamente verniciato. .....	ml	1,37
T.15	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce per parcheggi) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale bianca gialla o blu del tipo premiscelato,su superfici stradali, per delimitazione parcheggi costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue di cm. 12 di larghezza. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,tracciamento anche in presenza di traffico,misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. .....	ml	0,99
T.20	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce per parcheggi)  Fornitura e posa in opera di vernice in orario notturno feriale dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina, per il rifacimento di segnaletica orizzontale bianca gialla o blu del tipo premiscelato,su superfici stradali, per delimitazione parcheggi costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue di cm. 12 di larghezza. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.	ml	1,14
	..... (Euro uno/14 )		
T.25	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (scritte, simboli, frecce) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di scritte simboli e frecce ecc. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.  Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie.	mq	7,53
	..... (Euro sette/53 )		
T.30	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (scritte, simboli, frecce) Fornitura e posa in opera in orario notturno ferialle dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattinadi vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di scritte simboli e frecce ecc. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.  Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie.	mq	8,21
	..... (Euro otto/21 )		
T.35	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (superficie effettiva) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di fasce di arresto, passaggi pedonali, zebraure, ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.  Contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata.	mq	6,84
	..... (Euro sei/84 )		
T.40	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (superficie effettiva) Fornitura e posa in opera di vernice in orario notturno ferialle dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina, per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di fasce di arresto, passaggi pedonali, zebraure, ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.  Contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata.		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.42	..... (Euro sette/30 )  SOVRAPPREZZO PER TRACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO  .....	mq	7,30
T.42.A	Sovraprezzo agli articoli. T.05 - T.10 - T.15 - T.20 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.  ..... (Euro zero/12 )	ml	0,12
T.42.B	Sovraprezzo agli articoli T.25 - T.30 - T.35 - T.40 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.  ..... (Euro uno/23 )	mq	1,23
T.45	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale per linee di mezzeraia, laterali per delimitazione carreggiata o formazione parcheggi, di tipo permanente, con colato plastico a freddo, a due componenti, a base di resine metacriliche esenti da solventi volatili, da realizzare su fondi bitumati, poste in opera mediante frattazzo o rullo, rifrangente di colore bianco, giallo, blu, rispondente alle specifiche del Capitolato di Appalto e norme UNI/EN 1436, compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria, con un quantitativo di miscela avente peso specifico medio non inferiore a Kg. 2/mq. e spessore della pellicola non inferiore a mm. 1,2 e non superiore a mm. 3. Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.  .....		
T.45.A	Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato  ..... (Euro tre/60 )	ml	3,60
T.45.B	Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.  ..... (Euro quattro/50 )	ml	4,50
T.45.C	Segnaletica orizzontale per simboli, disabili, c/s, biciclette, pedone, bus, stop, dare precedenza, linee di arresto, rallentatori ottici, passaggi pedonali, zebra e frecce direzionali Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie.  ..... (Euro trentaquattro/98 )	mq	34,98
T.50	SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucchiolo e microsferi di vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto eseguito con materiale secondo le normative di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, e norme UNI/EN 1436, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Uff. di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione e le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  .....		
T.50.A	Colore bianco  ..... (Euro cinquantasei/27 )	mq	56,27

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.50.B	Colore diverso dal bianco ..... (Euro sessantaquattro/44 )	mq	64,44
T.70	SEGNALETICA CON TERMO-COLATO PLASTICO Esecuzione di segnaletica orizzontale di colore bianco o giallo mediante l'impiego di termo-colato plastico, secondo le norme tecniche allegate al Capitolato d'Appalto e norme UNI/EN 1436, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione. .....		
T.70.A	Per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato ..... (Euro uno/01 )	ml	1,01
T.70.B	Per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato ..... (Euro uno/08 )	ml	1,08
T.70.C	Per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. ..... (Euro uno/60 )	ml	1,60
T.75	BANDE SONORE Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e vibrazione, costituite da prefabbricato in laminato elastoplastico rifrangente ( 500 mcd/lux) della dimensione minima di circa 120 mm. e spessore di 3.50 mm per la foglietta superiore, e di 150 mm e spessore 1.80 mm. per la foglietta inferiore di ancoraggio.Le bande sonore sono composte da num. 8 strisce orizzontali poste ortogonalmente all'asse stradale ad una distanza minima di 50 cm. per una larghezza di corsia di circa 3.50 ml. Il materiale dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e dovrà intendersi completo del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresi quelli relativi alla eventuale pulizia preventiva della superficie sulla quale debbono essere incollate le strisce. ..... (Euro ventotto/90 )	ml	28,90
T.80	VERNICE SPECIALE ROSSA, BLU, NERA Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto e ripasso dell'esistente, con utilizzo di vernice spartitraffico rossa, blu, nera normale, il cui pigmento contenuto nella vernice deve essere costituito da coloranti inorganici ed organici resistenti alla luce. Le resine sono costituite da composti alchidici maxilificati con clorocaucci'in grado di penetrare e aderire perfettamente nelle porosità dell'asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovrà contenere una elevata quantità di irruvidenti al fine di garantire un alto potere antisdrucchioleale. Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore non inferiore a 2 mm, e non dovrà subire alcuna modificazione deformazione per effetto di agenti atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi. ..... (Euro sei/24 )	mq	6,24
T.82	SIMBOLO DISABILE CONFORME DPR 151/12 Realizzazione di simbolo disabili, conforme alla normativa del DPR 151 del 30/07/2012, in vernice rifrangente bianca su campo blu, nella quantità non inferiore a 1.00kg/mq., compreso ogni onere per nolo attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione. ..... (Euro ventotto/82 )	cad	28,82
T.85	CANCELLATURE Esecuzione di cancellature di segnaletica orizzontale su superfici stradali di qualsiasi tipo, con raschiatura		







### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.120.d	(Euro trecentosettantadue/61 ) Triangolo dare precedenza Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 60 x 70 ..... (Euro centosei/46 )	cad	106,46
T.120.e	Pista ciclabile Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 80 x 105 ..... (Euro duecentottantuno/36 )	cad	281,36
T.120.f	Carico-scarico - Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm.77.6 x 70 ..... (Euro duecentocinque/32 )	cad	205,32
T.120.g	Pedone - Lamiera zincata 10/10 - Simbolo cm. 45 x 80 ..... (Euro duecentocinque/32 )	cad	205,32
T.125	PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI. Fornitura di pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 per segnali stradali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente a pezzo unico per qualsiasi scritta o simbolo. .....		
T.125.A	Con pellicola riflettente classe 1. ..... (Euro centocinquante/61 )	mq	153,61
T.125.B	Con pellicola riflettente classe 2. ..... (Euro duecento/76 )	mq	200,76
T.130	DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO. Fornitura di delineatore di curva e/o ostacolo in lamiera di alluminio 25/10 di mm., costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fasce bianche inclinate a 45° in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 su fondo nero verniciato a fuoco. .....		
T.130.A	Con pellicola classe 1. ..... (Euro centoquarantasei/76 )	mq	146,76
T.130.B	Con pellicola classe 2. ..... (Euro centoottantasette/07 )	mq	187,07
T.135	PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura di pannelli delineatori speciali di ostacolo a sezione semicircolare in alluminio 25/10 di mm., con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 di mm., (per fissaggio ai pali) ricoperti integralmente in pellicola rifrangente gialla. .....		
T.135.A	Con pellicola riflettente classe 1.		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.135.B	..... (Euro centoquarantasei/76 )	mq	146,76
	Con pellicola riflettente classe 2. ..... (Euro centottantasette/07 )	mq	187,07
T.150	TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO Targa bifacciale in alluminio estruso anticorrosione ( UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra mm. 15 e 25 con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola catarifrangente a normale efficienza classe 1 completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm., per il fissaggio a sostegni tubolari diam. 60 mm. e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative delle dimensioni di cm. 25 x 80 oppure cm. 25 x 100. .....		
T.150.A	Dimensioni: 25 x 100 cm. ..... (Euro centocinque/00 )	cad	105,00
T.150.B	Dimensioni: 25 x 80 cm. ..... (Euro settantatre/00 )	cad	73,00
T.150.C	Dimensioni 60 x 60 ..... (Euro centoventi/00 )	cad	120,00
T.155	SEGNALE NOME-STRADA MAGGIORATO DIM. 30X120 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza, cornice di colore azzurro ed iscrizioni di colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30x120 cm. ..... (Euro quarantacinque/00 )	cad	45,00
T.160	SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE NORMALE DIM. 25X100 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe1), cornice di colore azzurro ed iscrizioni in colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello normale dim. 25x100 cm. ..... (Euro quarantacinque/00 )	cad	45,00
T.165	SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE MAGGIORATO DIM. 30X120 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe 1, cornice di colore azzurro, con iscrizioni di colore nero opaco, comprese le viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30x120 cm. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	cad	55,00
T.167	NUMERI CIVICI Fornitura di pannello in lamiera piana di alluminio spessore 15/10 di mm: con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca catarifrangente, con cornice di colore azzurro, realizzata con pasta serigrafica trasparente, con iscrizioni in pellicola non catarifrangente di colore azzurro. Alla base della targhetta potrà essere inserita, con apposito carattere ridotto, il nome della via a cui si riferisce il numero. .....		



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.167.A	Dimensioni cm. 14 di lunghezza x cm. 14 ..... (Euro dieci/00 )	cad	10,00
T.167.B	Dimensioni cm.14 di lunghezza x cm. 20 ..... (Euro dieci/00 )	cad	10,00
T.167.C	Targhetta con inserito il nome della via dimensioni cm.14 x cm. 20 ..... (Euro dodici/00 )	cad	12,00
T.167.D	Dimensioni cm. 15 x 10 ..... (Euro cinque/50 )	cad	5,50
T.167.E	Dimensioni cm. 7 x 10 ..... (Euro cinque/20 )	cad	5,20
T.170	SOSTEGNO O CONTROVENTATURE TUBOLARI. Fornitura di sostegno o controventature tubolari con le caratteristiche indicate dal C.S.A in acciaio zincato, diritto o sagomato secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123. .....		
T.170.A	Per diametro esterno mm. 48. ..... (Euro nove/58 )	ml	9,58
T.170.B	Per diametro esterno mm. 60. ..... (Euro undici/25 )	ml	11,25
T.170.C	Per diametro esterno mm. 90. ..... (Euro ventidue/81 )	ml	22,81
T.175	SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE. Fornitura di sostegno tubolare antirotazione in acciaio con apposita scanalatura longitudinale, diametro esterno mm. 60 del peso non inferiore a Kg. 3,21 Kg/ml. dello spessore di 2,00 mm., zincato a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, completo di tappo di chiusura superiore in neoprene. Il sostegno dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12899/1 del 2008. ..... (Euro dieci/65 )	ml	10,65
T.180	SOSTEGNO PER TARGA VIARIA AD "L" ROVESCATA SEMPLICE. Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "L" in ferro tubolare di diametro mm. 60 , spessore 2,8 mm.peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, , lunghezza minima della parte verticale di ml 3,60 e parte orizzontale proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere completa di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie. ..... (Euro zero/00 )	cad	0,00

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.185	<p>SOSTEGNO A PER TARGA VIARIA A FORMA DI "T".</p> <p>Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "T" in tubo di acciaio di diametro mm. 60, spessore 2,8 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di ml 3,60, lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe varie.</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantacinque/00 )</p>	cad	75,00
T.190	<p>SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A BANDIERA CON DOPPIO SBRACCIO AD "F".</p> <p>Fornitura di sostegno per targa viaria a bandiera con doppio sbraccio a forma di "F" in tubo di acciaio di diametro mm. 60, spessore 2,8 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di ml 3,60 lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe varie e posizionati secondo gli ordini della D.L. in modo tale da seguire l'angolo formato dal marciapiede in cui deve essere installato.</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantacinque/00 )</p>	cad	75,00
T.195	<p>SBRACCIO PER TARGA VIARIA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE.</p> <p>Fornitura di sbraccio per targa viaria in tubo di acciaio di diametro mm. 48, sagomato ad "L" spessore 2,8 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, dimensioni ml 1,20 di lunghezza e ml 0,40 di altezza, completo di apposite staffe per l'inserimento delle targhe varie e l'ancoraggio ai sostegni esistenti.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattordici/00 )</p>	cad	14,00
T.196	<p>PROLUNGA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE</p> <p>Fornitura di prolunga in tubo di acciaio da applicare su sostegno esistente del diametro di 60 mm. spessore 2 mm. peso non inferiore a 3,21 Kg/ml. zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123; con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, dimensioni ml. 1,00 di lunghezza, completo di apposite viti di fissaggio per l'ancoraggio ai sostegni esistenti.</p> <p>.....</p> <p>(Euro venti/53 )</p>	cad	20,53
T.200	<p>SOSTEGNO AD "U".</p> <p>Fornitura di sostegno ad "U" in ferro profilato zincato mm. 50x100x50 di spessore non inferiore a mm. 6 trattato con zincatura forte, del peso non inferiore a Kg. 7.85/ml.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/25 )</p>	ml	18,25
T.205	<p>DELINEATORE FLESSIBILE.</p> <p>Fornitura di delineatore flessibile con base di appesantimento da installare su pavimentazione con idoneo collante, completo di gemme catarifrangenti bifacciali, compresa la fornitura del collante h= cm. 30.</p> <p>.....</p>		
T.205.A	<p>Classe 1</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattordici/45 )</p>	cad	14,45
T.205.B	<p>Classe 2</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/21 )</p>	cad	15,21
T.215	<p>BARRIERA DI SBARRAMENTO.</p> <p>Fornitura di barriera normale di sbarramento scomponibile, costituita da un pannello in lamiera di acciaio da 10/10 scatolata delle dimensioni di cm. 20x150, smaltata a fuoco di colore rosso. Nella parte anteriore con strisce di colore rosso oblique alternate con strisce bianche in pellicola rifrangente in classe 1,</p>		



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sostegno ad U 25x12x4 mm. in ferro zincato completi di galletti di fissaggio, altezza da terra cm. 90-100. ..... (Euro cinquantatre/23 )	cad	53,23
T.220	GAMBE PER BARRIERE DI SBARRAMENTO Fornitura di sole gambe per barriera di sbarramento, pesanti, zincate a caldo, in profilato ad U delle dimensioni di 25x12x4. ..... (Euro ventiquattro/33 )	cad	24,33
T.225	CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE. Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali triangolari e circolari, realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco, completo di dispositivo per fissaggio del segnale. .....		
T.225.A	Per dischi di diam. 60 o triangoli da cm. 90. ..... (Euro trentatre/46 )	cad	33,46
T.225.B	Per dischi di diam. 90 o triangoli da cm.120. ..... (Euro quarantaquattro/11 )	cad	44,11
T.230	NASTRO BIANCO E ROSSO. Fornitura di rotoli di nastro segnaletico bianco e rosso per sbarramenti di altezza cm.10 lunghezza ml.200 in materiale plastico. ..... (Euro zero/38 )	ml	0,38
T.235	SPECCHI PARABOLICI. Fornitura di specchi parabolici convessi realizzati in materiale non dilatabile con trattamento fisicochimico che garantisce inalterabilità, con telaio completo di visiera opportunamente sagomata e attacco a snodo regolabile per applicazione a palo. .....		
T.235.A	Specchio diametro 700 mm. ..... (Euro sessanta/00 )	cad	60,00
T.235.B	Specchio diametro 800 mm. ..... (Euro sessantasette/00 )	cad	67,00
T.235.C	Specchio diametro 900 mm. ..... (Euro settantanove/00 )	cad	79,00
T.235.D	Specchio rettangolare 60 cm.x40 cm. ..... (Euro ottantotto/00 )	cad	88,00
T.235.E	Specchio rettangolare 80 cm.x60 cm. .....	cad	125,00



**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.235.F	(Euro centoventicinque/00 ) Specchio diametro ridotto 50 cm ..... (Euro cinquantatre/00 )	cad	53,00
T.235.G	Specchio Antifreze diam. 60 con tecnologia anti gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa. Lente in acciaio inox, retro e cornice in plastica abs resistente agli urti e raggi UV Specchio diam 60 con tecnologia anti gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa. Lente in acciaio inox, retro e cornice in plastica abs resistente agli urti e raggi UV ..... (Euro settecentonovanta/00 )	cad	790,00
T.235.H	Specchio in acciaio inox ..... (Euro centosessantacinque/00 )	cad	165,00
T.240	CONI SEGNALETICI. Fornitura di coni segnaletici bianco-rossi rifrangenti per deviazioni. .....		
T.240.A	Coni segnaletici plastica h. cm. 50. ..... (Euro undici/41 )	cad	11,41
T.240.B	Coni segnaletici gomma h. cm.50. ..... (Euro diciannove/77 )	cad	19,77
T.240.C	Coni segnaletici plastica h. cm.30 ..... (Euro nove/89 )	cad	9,89
T.240.D	Coni segnaletici gomma h. cm.30 ..... (Euro tredici/69 )	cad	13,69
T.245	SOSTEGNO MOBILE A BASE CIRCOLARE Fornitura di piantane a base circolare in ferro zincato a caldo con palo centrale diametro 60 mm saldato - h. 200 cm. ..... (Euro trentuno/94 )	cad	31,94
T.250	OCCHI DI GATTO. Fornitura di occhi di gatto bifacciali realizzati in plastica aventi il corpo e la parte rifrangente di colore stabilito dalla D.L. I dispositivi non devono sporgere più di 2.5 cm. sul piano della pavimentazione ed essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi atti ad evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico, compresi nel prezzo. Il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. ..... (Euro dieci/34 )	cad	10,34
T.255	MARKER STRADALI A LED PER DELIMITAZIONE SEDE STRADALE Marker stradali a led per delimitazione sede stradale , alimentati a pannelli solari ad energia solare , a		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.255.A	cella solare 2,5 V 119 mA, contenitore in alluminio pressofuso, parte trasparente in policarbonato, frequenza lampeggio 5 Hz, emissione luce bifacciale, dim. mm. 110x97x24,5. ..... Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo luce fissa, rosso luce fissa. ..... (Euro quarantacinque/63 )	cad	45,63
T.255.B	Marker luce bianca lampeggiante e bianco luce fissa ..... (Euro cinquantuno/71 )	cad	51,71
T.260	MARKER STRADALI A LED PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI .....		
T.260.A	Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo luce fissa, rosso luce fissa. ..... (Euro sessantacinque/40 )	cad	65,40
T.260.B	Marker luce bianca lampeggiante, bianco luce fissa. ..... (Euro sessantotto/44 )	cad	68,44
T.265	TRANSENNA MOBILE. Fornitura di transenna parapetonale mobile zincata a caldo, secondo le norme U.N.I. e ASTM 123, con minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, con telaio tubolare dal diametro di mm. 48 spessore mm. 3 e traversi verticali in tondino di ferro pieno del diametro di mm. 10. .....		
T.265.A	Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.10. ..... (Euro novantotto/86 )	cad	98,86
T.265.B	Dimensioni lunghezza m. 2.20 e altezza m. 1.10. ..... (Euro centosettantaquattro/90 )	cad	174,90
T.270	TRANSENNA ANTIFONDAMENTO DIAMETRO 100 CM.. Fornitura di transenna tipo antisfondamento costituita da tubo in ferro zincato a caldo e verniciato nel colore che sarà indicato dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 100 mm. spessore 6.5 mm. opportunamente sagomato, altezza 1.20 m. lunghezza 1.00 m. con fasce sui lati in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20. ..... (Euro duecentoventi/53 )	cad	220,53
T.275	TRANSENNE PARAPEDONALI Fornitura di transenna in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,5 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. .....		
T.275.A	Transenna da ml. 1.00/1.20 ..... (Euro settantatre/00 )	cad	73,00
T.275.B	Transenna da ml. 2.00/2.50		





### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.275.C	..... (Euro ottantanove/73 )	cad	89,73
	Transenna ad arco da cm. 60 di lunghezza		
	..... (Euro settantasei/04 )	cad	76,04
T.280	PALETTI PARAPEDONALI. Fornitura di paletto parapetonale in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.		
	..... (Euro ventotto/14 )	cad	28,14
T.285	STAFFE ZINCATE. Fornitura di coppia di staffe in ferro zincate per fissaggio segnali.		
	.....		
T.285.A	Staffa per palo del diam. di 60 mm.		
	..... (Euro uno/75 )	cad	1,75
T.285.B	Staffa per palo del diam. di 90 mm.		
	..... (Euro due/43 )	cad	2,43
T.285.C	Staffa per palo del diam. di 60 mm. Con doppio attacco.		
	..... (Euro uno/98 )	cad	1,98
T.290	VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO. Fornitura di viti e bulloni in acciaio zincato per il fissaggio di segnaletica verticale.		
	.....		
T.290.A	Vite 08x30.		
	..... (Euro zero/27 )	cad	0,27
T.290.B	Vite 08x70.		
	..... (Euro zero/32 )	cad	0,32
T.290.C	Dado 08x30. Dado 08x30.		
	..... (Euro zero/08 )	cad	0,08
T.295	TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm.. Fornitura di tappi in neoprene diam. 60 mm. per la copertura di sostegni tubolari in acciaio zincato.		
	..... (Euro zero/30 )	cad	0,30
T.300	NASTRO IN ACCIAIO (BANDIT).		



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.300.A	Fornitura di nastro in acciaio (Bandit) per fissaggio segnali su supporti speciali, completo di accessori. ..... Nastro confezione da ml. 30. ..... (Euro sessantatre/88 )	cad	63,88
T.300.B	Graffa confezione 100 pz. ..... (Euro quarantotto/67 )	cad	48,67
T.300.C	Staffa confezione da 50 pz. ..... (Euro tre/35 )	cad	3,35
T.305	SACCHETTO DI SABBIA. Fornitura di sacchetto di sabbia per contrappeso. ..... (Euro quindici/97 )	cad	15,97
T.310	LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA. Fornitura di lampada nitra, accensione crepuscolare, completa di batteria. ..... (Euro trentuno/94 )	cad	31,94
T.315	CONTROSTAFFE A FARFALLA. Fornitura di controstaffe a farfalla. ..... (Euro zero/27 )	cad	0,27
T.320	CONTROSTAFFE ZINCATE FERMADADO. Fornitura di controstaffe zincate fermadado. ..... (Euro zero/27 )	cad	0,27
T.325	SEGNALE TEMPORANEO IN POLIIONDA PLASTICO. Fornitura di segnali per segnaletica temporanea serigrafati su supporto costituito da p.v.c. plastico spessore 4 mm con fori nella parte superiore e inferiore per il fissaggio al sostegno, realizzato secondo le indicazioni della D.L. con forma dimensioni e colori previste dal R. di E. del N.C.d.S. ..... (Euro ottantatre/60 )	mq	83,60
T.330	PELLICOLA RIFRANGENTE IN ROTOLO		
T.330.A	Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1) ..... (Euro sessantatre/89 )	mq	63,89
T.330.B	Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2 ) ..... (Euro ottantotto/21 )	mq	88,21



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.335	SCRITTE E SIMBOLI SERIGRAFATI SU PELLICOLA ADESIVA ..... (Euro settantatre/00 )	mq	73,00
T.340	FASCETTA RIFRANGENTE cm.20X20 .....		
T.340.A	Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1) ..... (Euro uno/83 )	cad	1,83
T.340.B	Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2) ..... (Euro tre/19 )	cad	3,19
T.345	COLONNINE IN GHISA. Fornitura di colonnine in ghisa realizzate in fusione unica, di forma cilindrica a sezione esagonale, h. 100 cm. e diam. 6 cm. con ornamento di base circolare di diam. 8 cm. e sfera nella parte superiore di 6 cm.. Completi di barra di fissaggio alla pavimentazione montata e fissata opportunamente con perni filettati da 30 mm. e lunghezza 30 mm.. Avente trattamento anticorrosivo e verniciatura di colore di tipo micaceo da definirsi. ..... (Euro duecento/00 )	cad	200,00
T.350	DISSUASORI A FORMA CONICA. Fornitura di Dissuasore a forma leggermente conica, base cm. 40-50 di diam. altezza cm. 51, peso Kg.200 realizzati in cls armato, vibrocompresso,sabbiato e trattato con resine acriliche antidegrado, con apposito golfare zincato per consentire la movimentazione e l'ancoraggio della catena. L'elemento dovrà essere fornito dell'apposito pezzo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. .....		
T.350.A	Tipo realizzato in cls. vibrocompresso Rck250. Superficie sabbiata e trattata con prodotti antidegrado ..... (Euro centoquaranta/00 )	cad	140,00
T.350.B	Tipo realizzato in pietra di marmo varie colorazioni.Superficie levigata e trattata con prodotti antidegrado. ..... (Euro quattrocentoottanta/00 )	cad	480,00
T.358	DISSUASORI A FORMA CIRCOLARE Dissuasore a forma circolare leggermente conica, base cm.50 di diam.altezza cm.51, peso Kg.200 realizzati in c.l.s.armato,vibrocompresso, sabbiato e trattato con resine acriliche antidegrado, con apposito golfare zincato per consentire la movimentazione e l'ancoraggio della catena. L'elemento dovrà essere fornito dell'apposito pezzo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. ..... (Euro centosettanta/00 )	cad	170,00
T.360	PANCHINE AREE VERDI L.170 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 60 Kg. ..... (Euro seicento/00 )	cad	600,00
T.361	PANCHINE AREE VERDI L.200 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 70 Kg. .....	cad	650,00

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.362	(Euro seicentocinquanta/00 )  PANCHINE AREE VERDI L.220 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalciati acciaio o ghisa della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 75 Kg.	cad	950,00
T.365	(Euro novecentocinquanta/00 )  PANCHINE AREE URBANE L.170 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 80 Kg	cad	1.200,00
T.366	(Euro milleduecento/00 )  PANCHINE AREE URBANE L.200 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 85 Kg	cad	1.300,00
T.367	(Euro milletrecento/00 )  PANCHINE AREE URBANE L.220 FFornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 90 Kg.	cad	14,00
T.380	(Euro quattordici/00 )  FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 830 H. 520 mm.. Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 830, altezza 520 mm diametro inferiore di mm 548 peso 360 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa.	cad	860,00
T.381	(Euro ottocentosessanta/00 )  FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1153 H. 590 mm.. Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1153, altezza 590 mm diametro inferiore di mm 715 peso 800 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa .	cad	1.300,00
T.382	(Euro milletrecento/00 )  FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1500 H. 1002 mm.. Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1500, altezza 1002 mm diametro inferiore di mm 735 peso 1500 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa.	cad	1.900,00
T.390	(Euro millenovecento/00 )  FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE IN GHISA. Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.	cad	1.700,00
	(Euro millesettecento/00 )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.391	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE PREFABBRICATA IN C.L.S..</p> <p>Fornitura e posa di fontanella prefabbricata in calcestruzzo tipo vedovella "Alice" con finitura in ghiaio di fiume lavato, tubo interno da 1/2 ", corpo a sezione circolare, vasca di raccolta acqua semicircolare , dimensioni H cm 90 L cm 37 P cm 50 peso kg 45, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottocentosettanta/00 )</p>	cad	870,00
T.405	<p>PORTABICICLETTE A 5 POSTI.</p> <p>Fornitura di portabiciclette a 5 posti, formato da: due barre orizzontali in acciaio diam. 50 mm. sp. 2 mm. e da traversi reggiruote in tubolare di acciaio diam. 22x2 mm. sagomato in modo da poter accogliere agevolmente i vari tipi di ruote. Basamenti laterali in calcestruzzo sabbato di forma triangolare dotati di apposite scanalature ai due vertici per l'alloggiamento delle barre di diam. 50 mm. e fori per l'assemblaggio.</p> <p>Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, verniciatura a polveri per esterni, previo opportuni trattamenti per aggrappaggio con colore a scelta della D.L..</p> <p>.....</p>		
T.405.A	<p>Tipo semplice</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentocinquanta/00 )</p>	cad	650,00
T.405.B	<p>Tipo con elemento per aggancio telaio bici</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentotrenta/00 )</p>	cad	730,00
T.407	<p>BASAMENTI IN CLS. A SEZIONE TRIANGOLARE</p> <p>Fornitura basamenti in cls. per portabiciclette, a sezione triangolare, delle dimensioni di 0.70 x0.60 - h= 0.60 spessore cm. 15</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/00 )</p>	cad	90,00
T.408	<p>BASAMENTI IN CLS A SEZIONE RETTANGOLARE</p> <p>Fornitura di basamenti in cls. per portabiciclette, a sezione rettangolare, delle dimensioni di 0.74 x 0.42 spessore cm. 13</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantacinque/00 )</p>	cad	75,00
T.410	<p>PORTABICICLETTE A 5 POSTI.</p> <p>Fornitura di portabiciclette a 5 posti, costituito da due elementi trasversali in profilato di acciaio ad U 50x50x2 mm., uniti da piatto 50x3 mm. tubi reggiruote in acciaio diam. 22x2 mm. opportunamente curvati. Dotato di apposite staffe per il fissaggio al suolo e/o alle pareti.</p> <p>Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, verniciatura a polveri per esterni, previo opportuni trattamenti per aggrappaggio con colore a scelta della D.L..</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentocinquanta/00 )</p>	cad	350,00
T.415	<p>PORTABICICLETTE A 6 POSTI.</p> <p>Fornitura di portabiciclette a 6 posti, costituito da due elementi trasversali in profilato di acciaio ad U 50x50x2 mm., uniti da piatto 50x3 mm. tubi reggiruote in acciaio diam. 22x2 mm. opportunamente curvati. Dotato di apposite staffe per il fissaggio al suolo e/o alle pareti, della lunghezza di 3,00 m.</p> <p>Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI.</p> <p>.....</p>		
T.415.A	<p>Rastrelliera semplice</p> <p>Tipo semplice</p>		



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.415.B	..... (Euro quattrocentoventi/00 )	cad	420,00
	Rastrelliera con elemento per ancoraggio al telaio bici Tipo con elemento per agganci telaio bici ..... (Euro cinquecentoquaranta/00 )	cad	540,00
T.416	PORTABICILETTE TIPO "RICCIO PIANO" Fornitura e posa in opera di portabicilette tipo "Riccio piano" rettilineo con telaio in tubo di acciaio a sezione ovale 40 x 20 mm. e 30 x 15 mm. fissato al suolo mediante appositi tasselli.		
T.416.A	Rastrelliera 7 posti disponibili 2290 x 545 h.290 ..... (Euro trecentotrentacinque/00 )	cad	335,00
T.416.B	Rastrelliera 5 posti dimensioni 1705 x 545 h. 290 ..... (Euro duecentoquaranta/00 )	cad	240,00
T.420	COLONNINE PER TRANSENNE MODULARI. Colonnine per transenne modulari stile romano h= 1,00 m. costituite da: tubolare quadro da 40x40x3 mm., predisposta nella parte inferiore della piastra per il fissaggio a terra tramite contropiastra con zanca da inghisare, e relativi fori filettati per l'assemblaggio con transenne. Parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di diametro mm. 40. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, rifinitura con asporto delle sbavature dopo zincatura e verniciatura a polveri termoindurenti per esterni.		
T.420.A	Parte terminale con sfera Colonnina con parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di mm. 40 di diametro. ..... (Euro centoquarantacinque/00 )	cad	145,00
T.420.B	Parte terminale piana con tappo in pvc Colonnina con parte terminale superiore piana chiusa con tappo in PVC ..... (Euro ottantacinque/00 )	cad	85,00
T.423	TRANSENNE IN LAMIERA FORATA Fornitura di elemento parapetonale modulare costituito da lamiera forata spessore 1,5 mm. fori diam. 8 mm. con sagomatura a C sul lato superiore ed inferiore come nervatura di irrigidimento, piegatura del bordo a L di 3 cm. sui 2 lati laterali con i fori per l'assemblaggio alle colonnine e completi di apposite viti in acciaio inox. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoindurenti		
T.423.A	Lunghezza cm. 200 - h.cm.100 Lunghezza cm. 200 - h.cm.100 ..... (Euro centosettanta/00 )	cad	170,00
T.423.B	Lunghezza cm.100-h cm.100 Lunghezza cm.100-h cm.100 .....	cad	105,00

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.425	(Euro centocinque/00 )  TRANSENNE MODULARI STILE ROMANO Fornitura di elemento parapetonale modulare costituito da 2 traversi orizzontali paralleli in tubolare 30x30 assemblati con sezione diagonale e collegati perpendicolarmente con tubolari 20x20 in modo da ottenere due rettangoli ciascuno con la parte interna chiusa da 2 diagonalini in tubo dello stesso tipo e una placca di 8 cm. nel vertice centrale. Completi di viteria di giunzione inox per l'assemblaggio con le colonnine. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoidurenti.		
T.425.A	Lunghezza cm. 210 h= cm. 80	cad	450,00
T.425.B	(Euro quattrocentocinquanta/00 )  Lunghezza cm. 105 h= cm. 80	cad	345,00
T.427	(Euro trecentoquarantacinque/00 )  CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO COLONNINA Fornitura di contropiasta in acciaio sagomato, atta al fissaggio della transenna, stile romano, alla pavimentazione.	cad	18,00
T.430	(Euro diciotto/00 )  BASE DI APPOGGIO PER TRANSENNE MOBILE STILE ROMANO Fornitura di base di appoggio per transenna mobile stile romano, realizzata in piastra di acciaio sagomato delle dimensioni di cm.60x10 spessore cm.1	cad	32,00
T.435	(Euro trentadue/00 )  SBARRE PER PARACARRI IN TUBO DI FERRO. Fornitura di sbarre in tubo di ferro zincato a caldo diam. 48 mm. lunghezza ml. 3,00 con flange terminali predisposte per il collegamento tra paracarri verniciati in colore da definirsi previa mano di verniciatura aggrappante.	cad	75,00
T.440	(Euro settantacinque/00 )  SEMISFERE DI FISSAGGIO SBARRE PER PARACARRI. Fornitura di coppia di semisfere metalliche diam. cm. 6 per il fissaggio delle sbarre ai paracarri, la semisfera inferiore sarà munita di foro passante centrale di diam. 16 mm. e l'altra di un foro cieco dello stesso diametro filettato e munito nella parte superiore di innesti per la chiave di bloccaggio.	cad	97,00
T.441	(Euro novantasette/00 )  CESTINO PORTARIFIUTI "ELISEO" Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Eliseo", con scudi verniciati, di sezione ellittica capacità 45 litri, dotato di coperchio fisso; il fondo del contenitore ed il coperchio, opportunamente calandrato, sono in lamiera d'acciaio dello spessore 30/10 mm; il coperchio ed il fondo sono uniti da due montanti laterali in tubo ovale d'acciaio sezione 60x30mm. che hanno anche la funzione di sostegno e, tramite flangia terminale in acciaio di fissaggio al suolo del cestino. Gli scudi in lamiera zincata Sendzimir avente spessore 10/10 di mm. sono calandrati, lucidati e dotati delle necessarie nervature di rinforzo; è prevista l'apertura ad anta di uno dei due scudi dotato di serratura. Le parti in acciaio sono zincate a caldo secondo le norme UNI oppure sono in lamiera zincata Sendzimir; il tutto successivamente verniciato a polveri poliesteri termoidurenti disponibili in diverse tinte RAL. Dimensione d'ingombro in mm. 650x260x910	cad	283,00
	(Euro duecentoottantatre/00 )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.442	<b>CESTINO PORTARIFIUTI "CIMA"</b> Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Cima", circolare autoportante provvisto di posacenere, piastra di base in lamiera d'acciaio spessore 5 mm. di diam. 406 mm. con tre fori per il fissaggio a terra con n.3 tasselli M8, basamento circolare in piatto d'acciaio sp.4 mm. calandrato, contropiastra in lamiera d'acciaio sp.5 mm. che funge da fondello, coperchio fisso in lamiera sp.5 mm.. Il fusto è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 mm. con porta anteriore rinforzata provvista di serratura a chiave e idonea feritoia per l'introduzione dei rifiuti. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a polveri poliesteri termoidurenti, mediamente dei processi che preservano a lungo dall'ossidazione rendendo il manufatto resistente al tempo ed agli agenti atmosferici. Nello specifico: zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, fosfodissodazione, lavaggio con acqua di rinnovo, lavaggio con acqua demi, passivazione esente cromo, forno di asciugatura. Colore RAL a scelta della D.L.. Dimensioni: 406x850 h. mm., peso 38 kg. ..... (Euro trecentonovantaquattro/00 )	cad	394,00
T.443	<b>CESTINO PORTARIFIUTI "COROLLA"</b> Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Cima", circolare autoportante provvisto di posacenere, struttura in tondino diametro 10, piatto 20 sp.3 in acciaio non legato, corpo interno in lamiera Sendzimir sp. 8/10 in acciaio non legato, coperchio in lamiera sp. 12/10 in acciaio non legato. Parti metalliche zincate a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 e verniciate a polveri poliesteri termoidurenti. Cestino capacità 90 litri, dimensioni 600x1065 h, peso 27 kg.. Tinte RAL ascelta della D.L.. ..... (Euro trecentosessanta/00 )	cad	360,00
T.445	<b>DOSSI RALLENTATORI</b> Fornitura di rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali realizzati con elementi modulari in gomma, evidenziati mediante zebraure gialle e nere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucciolevole ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. (D.P.R. 16/12/92 n. 495). Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. .....		
T.445.A	Dosso da cm. 60 x 3 cm. di h. ..... (Euro ottantatre/65 )	ml	83,65
T.445.B	Dosso da cm. 90 x 5 cm di h ..... (Euro centotrentotto/40 )	ml	138,40
T.448	<b>TERMINALI DI DOSSO</b> Fornitura di terminali di dosso in gomma, evidenziati mediante zebraure gialle e enere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucciolevole ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. ( D.P.R. 16/12/92 n. 495) Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. .....		
T.448.A	Terminale di dosso da cm. 60 x 3 cm. di h. ..... (Euro centoquattordici/07 )	cad	114,07
T.448.B	Terminale di dosso da 90 cm. x 5 cm. di h. Terminale di dosso da 90 cm. x 5 di h. ..... (Euro centocinquantadue/09 )	cad	152,09
T.450	<b>TASSELLI AD ESPANSIONE PER DOSSI</b> Fornitura di tasselli ad espansione per posa in opera di dossi rallentatori di velocità, corpo prolungato mm.		



**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	10x135 completi di vite in acciaio zincato e passivato giallo resistente agli agenti atmosferici, con testa esagonale e randella grande per impedire lo sfilamento della testa. ..... (Euro due/43 )	cad	2,43
T.455	<b>CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA</b> Fornitura di cordolo delimitatore di corsia, realizzato con elementi modulari in gomma, poliuretano o altri materiali ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, di sezione triangolare opportunamente arrotondato e sagomato, di colore giallo inalterabile nel tempo e dotati di inserti rifrangenti o altri sistemi catadiottrici e predisposti per l'inserimento di eventuali appositi delineatori flessibili, tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 178 del R.E. del C.d.S. Nel prezzo sono compresi gli elementi di testata ed i relativi tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. .....		
T.455.A	Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 5 ..... (Euro novantotto/86 )	ml	98,86
T.455.B	Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 10. ..... (Euro centosei/46 )	ml	106,46
T.455.C	Tipo largo cm. 30 alto cm. 10. ..... (Euro centotrenta/80 )	ml	130,80
T.500	<b>FORNITURA DI NEW JERSEY</b> Fornitura di new jersey in polietilene colorato cm. 100x40x80. Fornitura di barriera di separazione del traffico realizzato da elementi modulari in polietilene colorato a media densità a forma di new jersey tradizionale, predisposti per il carico e scarico dell'acqua di zavorra e sistema di aggancio dei singoli elementi e con trattamento anti raggi U. Dimensioni lunghezza cm.100 per larghezza cm. 40 altezza cm. 80. ..... (Euro ottantacinque/17 )	cad	85,17
T.505	<b>TUBO IN VERGA ACCIAIO ZINCATO</b> Fornitura di tubo in acciaio a sezione completamente circolare o circolare, zincati a caldo per immersione previo decapaggio del grezzo, fornito in verghe. Diametro esterno mm. 48 o 60 spessore 3 mm. .....		
T.505.A	Diametro esterno mm. 48 o 60 spessore 2.50-3.00 mm. ..... (Euro tre/57 )	Kg	3,57
T.505.B	Con scanalatura antirotazione diam. mm. 60 spessore 2.00 mm. ..... (Euro tre/57 )	Kg	3,57
T.550	<b>FERRO LAVORATO</b> Lavorazione ferro in profilato a semplice disegno per supporti segnaletica o elemnti di arredo urbano ecc. gli elementi dovranno essere forniti zincati a caldo per immersione e verniciati di colore stabilito dal D.L. ..... (Euro dieci/95 )	kg	10,95
T.605	<b>SMALTO SINTETICO UNIVERSALE</b> Fornitura di smalto sintetico universale per esterni a base di resine e pigmenti stabili alla luce, con buone		



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.610	prestazioni di copertura e resistenza agli agenti atmosferici. Scelta del colore a discrezione del D.L. ..... (Euro trentatre/46 )	kg	33,46
	VERNICE FERROMICACEA Fornitura di vernice ferro micacea per trattamento anticorrosivo e di finiture di superfici metalliche di colore grigio ( tonalità a ascelta della D.L.) in grado di offrire buone prestazioni di copertura e resistenza agli agenti atmosferici. ..... (Euro trentasei/50 )	Kg	36,50
T.615	DILUENTE SINTETICO ..... (Euro sei/08 )	Kg	6,08
T.620	IDROPITTURA LAVABILE LATTE DA 14 KG. Fornitura di idropittura lavabile per esterni ad alto potere coprente bianco base in latte da 14 lt. ..... (Euro centosei/46 )	cad	106,46
T.635	VERNICIATURA DI ELEMENTI METALLICI Verniciatura di elementi metallici realizzata con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.L. compresa la carteggiatura delle parti arrugginite ed una mano di convertitore di ruggine. .....		
T.635.A	Paletti parapetonali ..... (Euro sette/50 )	cad	7,50
T.635.B	Colonnine in ghisa ..... (Euro diciotto/00 )	cad	18,00
T.635.C	Palina reggisegnale ..... (Euro quattordici/00 )	cad	14,00
T.640	VERNICIATURA DI TRANSENNE .....		
T.640.A	Transenna ad arco da cm. 60 ..... (Euro otto/50 )	cad	8,50
T.640.B	Transenna da cm. 100 ..... (Euro nove/50 )	cad	9,50
T.640.C	Transenna da cm. 250 ..... (Euro diciassette/00 )	cad	17,00
T.640.D	Transenna tipo romana		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.645	..... (Euro ventitre/00 )	cad	23,00
	VERNICIATURA DI ASTE METALLICHE Verniciatura con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.L., di aste tubolari della lunghezza di ml. 3.00 compresa la carteggiatura delle parti ed una mano di convertitore di ruggine.	cad	13,50
T.650	..... (Euro tredici/50 )		
	VERNICIATURA DI RASTRELLIERE Verniciatura con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.L. di rastrelliere portabici della lunghezza media di ml. 20.. compresa la carteggiatura delle parti arrugginite ed una mano di convertitore di ruggine	cad	24,00
T.750	..... (Euro ventiquattro/00 )		
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO. Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapetonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato.	cad	63,80
T.752	..... (Euro sessantatre/80 )		
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiaccia di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato	cad	41,06
T.753	..... (Euro quarantuno/06 )		
	RADDRIZZATURA DI SOSTEGNO Raddrizzatura di sostegno leggermente piegato alla base e ripristino nella posizione originaria	cad	12,93
T.754	..... (Euro dodici/93 )		
	POSA SEGNALI CON BAND-IT Posa in opera di segnale stradale con nastro in acciaio ( Bandit), completo di accessori	cad	18,25
T.755	..... (Euro diciotto/25 )		
	RIMOZIONE DI SOSTEGNI. Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapetonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido.	cad	18,25
T.760	..... (Euro diciotto/25 )		
	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI. Montaggio o smontaggio di segnale o di prolunga o di specchi di varie dimensioni su sostegno preesistente, in caso di intervento manutentivo di sostituzione, il segnale deve essere separato dal supporto e dalle apposite staffe, altresì è compreso nel prezzo, l'orientamento di segnale stradale e/o specchio parabolico, applicazione di scritte o simboli adesivi su segnale. Nel prezzo è compreso anche l'eventuale onere per il prelievo ed il trasporto al magazzino comunale.	cad	18,25

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.765	(Euro diciotto/25 )  POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI  Posa in opera di dossi artificiali rallentatori di velocità mediante opportuni tasselli ad espansione (non compresi nel prezzo) che oltre a garantire un solido fissaggio, ne consenta anche una facile rimozione in caso di necessità. I dossi dovranno essere installati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane ad essere dotati degli elementi di testata all'inizio ed alla fine di ogni tratto.  .....	ml	21,29
T.770	(Euro ventuno/29 )  RIMOZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI  Rimozione e smaltimento di dosso rallentatore, in moduli in gomma riciclata di sezione rettangolare, di colore giallo/nero, nelle discariche autorizzate come previsto dalle normative ambientali vigenti ed altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.  .....	ml	24,33
T.775	(Euro ventiquattro/33 )  POSA IN OPERA DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA  Posa in opera di cordolo delimitatore di corsia con sistema di ancoraggio realizzato mediante opportuni tasselli a presa meccanica o chimica (non compresi nel prezzo) che oltre a garantire un solido fissaggio, ne consenta anche una facile rimozione in caso di necessità. I cordoli dovranno essere installati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane ed essere dotati degli elementi di testata all'inizio ed alla fine di ogni tratto.  .....	ml	22,05
T.780	(Euro ventidue/05 )  RIMOZIONE DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA  Rimozione e smaltimento di cordolo delimitatore di corsia, in moduli in gomma riciclata di sezione triangolare arrotondato e sagomato, di colore giallo, nelle discariche autorizzate come previsto dalle normative ambientali vigenti ed altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.  .....	ml	18,71
T.785	(Euro diciotto/71 )  POSA IN OPERA DI MARKER PER DELIMITAZIONE STRADALE  Posa in opera di marker stradali a led per delimitazione sede stradale, mediante n:2 fori diam.mm.8, viti e tasselli ad espansione.  .....	cad	18,25
T.790	(Euro diciotto/25 )  POSA IN OPERA DI MARKER PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI  Posa in opera di marker stradale a led per identificazione ostacoli, mediante n. 1 foro diam. mm. 25, inserimento di malta cementizia su foro e posizionamento dell'elemento.  .....	cad	22,81
T.795	(Euro ventidue/81 )  POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO E/O DE.FE.CO.  Posa in opera di occhi di gatto e /o di delineatore flessibile di corsia.  .....	cad	7,60
Z	(Euro sette/60 )  SICUREZZA  .....		
Z.07	OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA  Operaio qualificato per gestione sicurezza compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa.		



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quarantuno/06 )	ora	41,06
Z.10	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO. Segnale in lamiera di alluminio 25/10, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traversi di irrigidimento per fissaggio, con apposite staffe ai sostegni. La finitura faccia anteriore con pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1).		
Z.10.b	..... di lato 90 cm, rifrangenza classe I		
	..... (Euro cinquanta/20 )	cad	50,20
Z.20	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALENTE DIVIETI O OBBLIGHI Segnale in lamiera di alluminio 25/10, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traversi di irrigidimento per fissaggio, con apposite staffe ai sostegni. La finitura faccia anteriore con pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1).		
Z.20.a	..... di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
	..... (Euro quarantacinque/63 )	cad	45,63
Z.30	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO. Segnale in lamiera di alluminio 25/10, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traversi di irrigidimento per fissaggio, con apposite staffe ai sostegni. La finitura faccia anteriore con pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1).		
Z.30.a	..... Dimensioni cm. 90 x cm. 90, rifrangenza classe I		
	..... (Euro centotrentacinque/88 )	cad	135,88
Z.180	CONI IN GOMMA Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione.		
Z.180.a	..... di altezza pari a 30 cm., con due fasce rifrangenti		
	..... (Euro quattordici/45 )	cad	14,45
Z.180.b	..... di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti		
	..... (Euro ventuno/29 )	cad/mese	21,29
Z.OS	ONERI DELLA SICUREZZA		
Z.OS.1	..... Oneri per la sicurezza generici.		
	..... (Euro tremila/00 )	a corpo	3.000,00



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO

Padova lì,

Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Roberto Piccolo

-----

Il Progettista  
arch. Alberto Marescotti

-----



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
A - MANODOPERA	1
A.010 - OPERAIO SPECIALIZZATO	1
A.010.a - Operaio specializzato in orario ordinario	1
A.010.b - Operaio per lavoro di sabato	1
A.010.c - Operaio per lavoro notturno	1
A.010.d - Operaio per lavoro festivo	1
A.020 - OPERAIO QUALIFICATO	1
A.020.a - Operaio qualificato in orario ordinario	1
A.020.b - Operaio per lavoro di sabato	1
A.020.c - Operaio per lavoro notturno	1
A.020.d - Operaio per lavoro festivo	2
A.030 - OPERAIO COMUNE	2
A.030.a - Operaio comune in orario ordinario	2
A.030.b - Operaio per lavoro di sabato	2
A.030.c - Operaio per lavoro notturno	2
A.030.d - Operaio per lavoro festivo	2
B - NOLI	2
B.010 - AUTOCARRO ATREZZATO	2
B.015 - MOTOCARRO	2
B.020 - AUTOCARRO	2
B.020.a - con massa complessiva fino a 3,5 t.	2
B.040 - AUTOCARRO CON GRU	3
B.045 - PIATTAFORMA AEREA CON BRACCIO ARTICOLATO.	3
B.060 - CAROTATRICE	3
B.080 - DEMOLITORE A ARIA COMPRESSA.	3
B.135 - MACCHINA SPAZZATRICE	3
T - SEGNALETICA	3
T.05 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce)	3
T.05.A - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	3
T.05.B - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	3
T.05.C - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	4
T.05.D - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	4
T.10 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce)	4
T.10.A - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	4
T.10.B - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	4
T.10.C - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	4
T.10.D - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza per ogni ml.effettivamente verniciato.	4
T.15 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce per parcheggi)	4
T.20 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce per parcheggi)	4
T.25 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA(scritte, simboli, frecce)	5
T.30 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (scritte, simboli, frecce)	5



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.35 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (superficie effettiva)	5
T.40 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (superficie effettiva)	5
T.42 - SOVRAPPREZZO PER TRACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO	6
T.42.A - Sovraprezzo agli articoli. T.05 - T.10 - T.15 - T.20 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.	6
T.42.B - Sovraprezzo agli articoli T.25 - T.30 - T.35 - T.40 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.	6
T.45 - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE	6
T.45.A - Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato	6
T.45.B - Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	6
T.45.C - Segnaletica orizzontale per simboli, disabili, c/s, biciclette, pedone, bus, stop, dare precedenza, linee di arresto, rallentatori ottici, passaggi pedonali, zebra e frecce direzionali	6
T.50 - SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO	6
T.50.A - Colore bianco	6
T.50.B - Colore diverso dal bianco	7
T.70 - SEGNALETICA CON TERMO-COLATO PLASTICO	7
T.70.A - Per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato	7
T.70.B - Per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato	7
T.70.C - Per strisce di cm. 25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	7
T.75 - BANDE SONORE	7
T.80 - VERNICE SPECIALE ROSSA, BLU, NERA	7
T.82 - SIMBOLO DISABILE CONFORME DPR 151/12	7
T.85 - CANCELLATURE	7
T.90 - CANCELLATURE in orario notturno.	8
T.105 - SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE.	8
T.105.A - Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1).	8
T.105.B - Con pellicole rifrangenti a elevata efficienza (classe 2).	8
T.115 - SEGNALI CON PELLICOLA SPECIALE ALTISSIMA RIFRANGENZA.	8
T.120 - DIME	8
T.120.a - Stop Urbano Lamiera zincata 10/10 H = cm. 160	8
T.120.b - Bus Urbano Lamiera zincata 10/10 H = cm. 160	8
T.120.c - Triangolo preavviso dare precedenza -Scatolato d'alluminio - cm. 100 x 200	8
T.120.d - Triangolo dare precedenza Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 60 x 70	9
T.120.e - Pista ciclabile Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 80 x 105	9
T.120.f - Carico-scarico - Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 77.6 x 70	9
T.120.g - Pedone - Lamiera zincata 10/10 - Simbolo cm. 45 x 80	9
T.125 - PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI.	9
T.125.A - Con pellicola riflettente classe 1.	9
T.125.B - Con pellicola riflettente classe 2.	9
T.130 - DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO.	9
T.130.A - Con pellicola classe 1.	9
T.130.B - Con pellicola classe 2.	9
T.135 - PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO.	9
T.135.A - Con pellicola riflettente classe 1.	9





## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.135.B - Con pellicola riflettente classe 2.	10
T.150 - TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO	10
T.150.A - Dimensioni: 25 x 100 cm.	10
T.150.B - Dimensioni: 25 x 80 cm.	10
T.150.C - Dimensioni 60 x 60	10
T.155 - SEGNALE NOME-STRADA MAGGIORATO DIM. 30X120 CM..	10
T.160 - SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE NORMALE DIM. 25X100 CM..	10
T.165 - SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE MAGGIORATO DIM. 30X120 CM..	10
T.167 - NUMERI CIVICI	10
T.167.A - Dimensioni cm. 14 di lunghezza x cm. 14	11
T.167.B - Dimensioni cm.14 di lunghezza x cm. 20	11
T.167.C - Targhetta con inserito il nome della via dimensioni cm.14 x cm. 20	11
T.167.D - Dimensioni cm. 15 x 10	11
T.167.E - Dimensioni cm. 7 x 10	11
T.170 - SOSTEGNO O CONTROVENTATURE TUBOLARI.	11
T.170.A - Per diametro esterno mm. 48.	11
T.170.B - Per diametro esterno mm. 60.	11
T.170.C - Per diametro esterno mm. 90.	11
T.175 - SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE.	11
T.180 - SOSTEGNO PER TARGA VIARIA AD "L" ROVESCIATA SEMPLICE.	11
T.185 - SOSTEGNO A PER TARGA VIARIA A FORMA DI "T".	12
T.190 - SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A BANDIERA CON DOPPIO SBRACCIO AD "F".	12
T.195 - SBRACCIO PER TARGA VIARIA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE.	12
T.196 - PROLUNGA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE	12
T.200 - SOSTEGNO AD "U".	12
T.205 - DELINEATORE FLESSIBILE.	12
T.205.A - Classe 1	12
T.205.B - Classe 2	12
T.215 - BARRIERA DI SBARRAMENTO.	12
T.220 - GAMBE PER BARRIERE DI SBARRAMENTO	13
T.225 - CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE.	13
T.225.A - Per dischi di diam. 60 o triangoli da cm. 90.	13
T.225.B - Per dischi di diam. 90 o triangoli da cm.120.	13
T.230 - NASTRO BIANCO E ROSSO.	13
T.235 - SPECCHI PARABOLICI.	13
T.235.A - Specchio diametro 700 mm.	13
T.235.B - Specchio diametro 800 mm.	13
T.235.C - Specchio diametro 900 mm.	13
T.235.D - Specchio rettangolare 60 cm.x40 cm.	13
T.235.E - Specchio rettangolare 80 cm.x60 cm.	13
T.235.F - Specchio diametro ridotto 50 cm	14



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.235.G - Specchio Antifreze diam. 60 con tecnologia anti gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa. Lente in acciaio inox, retro e cornice in plastica abs resistente agli urti e raggi UV	14
T.235.H - Specchio in acciaio inox	14
T.240 - CONI SEGNALETICI.	14
T.240.A - Coni segnaletici plastica h. cm. 50.	14
T.240.B - Coni segnaletici gomma h. cm.50.	14
T.240.C - Coni segnaletici plastica h. cm.30	14
T.240.D - Coni segnaletici gomma h. cm.30	14
T.245 - SOSTEGNO MOBILE A BASE CIRCOLARE	14
T.250 - OCCHI DI GATTO.	14
T.255 - MARKER STRADALI A LED PER DELIMITAZIONE SEDE STRADALE	14
T.255.A - Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo luce fissa, rosso luce fissa.	15
T.255.B - Marker luce bianca lampeggiante e bianco luce fissa	15
T.260 - MARKER STRADALI A LED PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI	15
T.260.A - Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante,giallo luce fissa,rosso luce fissa.	15
T.260.B - Marker luce bianca lampeggiante,bianco luce fissa.	15
T.265 - TRANSENNA MOBILE.	15
T.265.A - Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.10.	15
T.265.B - Dimensioni lunghezza m. 2.20 e altezza m. 1.10.	15
T.270 - TRANSENNA ANTISFONDAMENTO DIAMETRO 100 CM..	15
T.275 - TRANSENNE PARAPEDONALI	15
T.275.A - Transenna da ml. 1.00/1.20	15
T.275.B - Transenna da ml. 2.00/2.50	15
T.275.C - Transenna ad arco da cm. 60 di lunghezza	16
T.280 - PALETTI PARAPEDONALI.	16
T.285 - STAFFE ZINCATE.	16
T.285.A - Staffa per palo del diam. di 60 mm.	16
T.285.B - Staffa per palo del diam. di 90 mm.	16
T.285.C - Staffa per palo del diam. di 60 mm. Con doppio attacco.	16
T.290 - VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO.	16
T.290.A - Vite 08x30.	16
T.290.B - Vite 08x70.	16
T.290.C - Dado 08x30.	16
T.295 - TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..	16
T.300 - NASTRO IN ACCIAIO (BANDIT).	16
T.300.A - Nastro confezione da ml. 30.	17
T.300.B - Graffa confezione 100 pz.	17
T.300.C - Staffa confezione da 50 pz.	17
T.305 - SACCHETTO DI SABBIA.	17
T.310 - LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA.	17
T.315 - CONTROSTAFFE A FARFALLA.	17
T.320 - CONTROSTAFFE ZINCATE FERMADADO.	17



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.325 - SEGNALE TEMPORANEO IN POLIONDA PLASTICO.	17
T.330 - PELLICOLA RIFRANGENTE IN ROTOLO	17
T.330.A - Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1)	17
T.330.B - Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2 )	17
T.335 - SCRITTE E SIMBOLI SERIGRAFATI SU PELLICOLA ADESIVA	18
T.340 - FASCETTA RIFRANGENTE cm.20X20	18
T.340.A - Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1)	18
T.340.B - Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2)	18
T.345 - COLONNINE IN GHISA.	18
T.350 - DISSUASORI A FORMA CONICA.	18
T.350.A - Tipo realizzato in cls. vibrocompresso Rck250. Superficie sabbiata e trattata con prodotti antidegrado	18
T.350.B - Tipo realizzato in pietra di marmo varie colorazioni.Superficie levigata e trattata con prodotti antidegrado.	18
T.358 - DISSUASORI A FORMA CIRCOLARE	18
T.360 - PANCHINE AREE VERDI L.170	18
T.361 - PANCHINE AREE VERDI L.200	18
T.362 - PANCHINE AREE VERDI L.220	19
T.365 - PANCHINE AREE URBANE L.170	19
T.366 - PANCHINE AREE URBANE L.200	19
T.367 - PANCHINE AREE URBANE L.220	19
T.380 - FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 830 H. 520 mm..	19
T.381 - FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1153 H. 590 mm..	19
T.382 - FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1500 H. 1002 mm..	19
T.390 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE IN GHISA.	19
T.391 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE PREFABBRICATA IN C.L.S..	20
T.405 - PORTABICICLETTE A 5 POSTI.	20
T.405.A - Tipo semplice	20
T.405.B - Tipo con elemento per aggancio telaio bici	20
T.407 - BASAMENTI IN CLS. A SEZIONE TRIANGOLARE	20
T.408 - BASAMENTI IN CLS A SEZIONE RETTANGOLARE	20
T.410 - PORTABICICLETTE A 5 POSTI.	20
T.415 - PORTABICICLETTE A 6 POSTI.	20
T.415.A - Rastrelliera semplice	20
T.415.B - Rastrelliera con elemento per ancoraggio al telaio bici	21
T.416 - PORTABICILETTE TIPO "RICCIO PIANO"	21
T.416.A - Rastrelliera 7 posti disponibili 2290 x 545 h.290	21
T.416.B - Rastrelliera 5 posti dimensioni 1705 x 545 h. 290	21
T.420 - COLONNINE PER TRANSENNE MODULARI.	21
T.420.A - Parte terminale con sfera	21
T.420.B - Parte terminale piana con tappo in pvc	21
T.423 - TRANSENNE IN LAMIERA FORATA	21
T.423.A - Lunghezza cm. 200 - h.cm.100	21
T.423.B - Lunghezza cm.100-h cm.100	21



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.425 - TRANSENNE MODULARI STILE ROMANO	22
T.425.A - Lunghezza cm. 210 h= cm. 80	22
T.425.B - Lunghezza cm. 105 h= cm. 80	22
T.427 - CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO COLONNINA	22
T.430 - BASE DI APPOGGIO PER TRANSENNE MOBILE STILE ROMANO	22
T.435 - SBARRE PER PARACARRI IN TUBO DI FERRO.	22
T.440 - SEMISFERE DI FISSAGGIO SBARRE PER PARACARRI.	22
T.441 - CESTINO PORTARIFIUTI "ELISEO"	22
T.442 - CESTINO PORTARIFIUTI "CIMA"	23
T.443 - CESTINO PORTARIFIUTI "COROLLA"	23
T.445 - DOSSI RALLENTATORI	23
T.445.A - Dosso da cm. 60 x 3 cm. di h.	23
T.445.B - Dosso da cm. 90 x 5 cm di h	23
T.448 - TERMINALI DI DOSSO	23
T.448.A - Terminale di dosso da cm. 60 x 3 cm. di h.	23
T.448.B - Terminale di dosso da 90 cm. x 5 cm. di h.	23
T.450 - TASSELLI AD ESPANSIONE PER DOSSI	23
T.455 - CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA	24
T.455.A - Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 5	24
T.455.B - Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 10.	24
T.455.C - Tipo largo cm. 30 alto cm. 10.	24
T.500 - FORNITURA DI NEW JERSEY	24
T.505 - TUBO IN VERGA ACCIAIO ZINCATO	24
T.505.A - Diametro esterno mm. 48 o 60 spessore 2.50-3.00 mm.	24
T.505.B - Con scanalatura antirotazione diam. mm. 60 spessore 2.00 mm.	24
T.550 - FERRO LAVORATO	24
T.605 - SMALTO SINTETICO UNIVERSALE	24
T.610 - VERNICE FERROMICACEA	25
T.615 - DILUENTE SINTETICO	25
T.620 - IDROPITTURA LAVABILE LATTE DA 14 kg.	25
T.635 - VERNICIATURA DI ELEMENTI METALLICI	25
T.635.A - Paletti parapetonali	25
T.635.B - Colonnine in ghisa	25
T.635.C - Palina reggisegnale	25
T.640 - VERNICIATURA DI TRANSENNE	25
T.640.A - Transenna ad arco da cm. 60	25
T.640.B - Transenna da cm. 100	25
T.640.C - Transenna da cm. 250	25
T.640.D - Transenna tipo romana	25
T.645 - VERNICIATURA DI ASTE METALLICHE	26
T.650 - VERNICIATURA DI RASTRELLIERE	26
T.750 - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.	26



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.752 - POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE	26
T.753 - RADDRIZZATURA DI SOSTEGNO	26
T.754 - POSA SEGNALI CON BAND-IT	26
T.755 - RIMOZIONE DI SOSTEGNI.	26
T.760 - MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI.	26
T.765 - POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI	27
T.770 - RIMOZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI	27
T.775 - POSA IN OPERA DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA	27
T.780 - RIMOZIONE DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA	27
T.785 - POSA IN OPERA DI MARKER PER DELIMITAZIONE STRADALE	27
T.790 - POSA IN OPERA DI MARKER PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI	27
T.795 - POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO E/O DE.FE.CO.	27
Z - SICUREZZA	27
Z.07 - OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA	27
Z.10 - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO.	28
Z.10.b - di lato 90 cm, rifrangenza classe I	28
Z.20 - CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI	28
Z.20.a - di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	28
Z.30 - CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO.	28
Z.30.a - Dimensioni cm. 90 x cm. 90, rifrangenza classe I	28
Z.180 - CONI IN GOMMA	28
Z.180.a - di altezza pari a 30 cm., con due fasce rifrangenti	28
Z.180.b - di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti	28
Z.OS - ONERI DELLA SICUREZZA	28
Z.OS.1 - Oneri per la sicurezza generici.	28